



Краткий каталог



ЭЙБИЭН
Tel.: +375 17 310 44 44

Tel. +375 44 592 00 86 <https://www.abn.by>
Tel. +375 33 366 51 85 info@abn.by

Bals GEE Norm

Больше 60 лет мы определяем
стандарты для промышленности.



Simply. Well. Connected.

Просто прекрасное соединение
Вчера, сегодня и в будущем



Более половины столетия компетентности и опыта

„Bals“ это знак качества инновации и надежности. Больше 60 лет мы производим различные силовые разъёмы для мирового рынка. С открытия компании и по сей день мы производим наши продукты с наивысшим качеством „Made in Germany“ в Германии. Компания имеет два завода в „Kirchhundem –Albaum“ и „Freiwalde“. Мы работаем с высококвалифицированной и мотивированной командой, с самым современным оборудованием, с продуманной и оптимизированной логистикой.



Мы производим широкий ассортимент розеток, вилок быстрого монтажа, розеток быстрого монтажа, настенные комбинационные модули и зарядные устройства для электромобилей. Многочисленные сертификаты в различных учреждениях и запатентованные продукты подтверждают высокий технический стандарт нашей продукции.

Два современных завода соответствующих единому высокому стандарту качества

Генеральный офис нашей компании находится в „Kirchhundem“ (Германия). В нём располагаются отдел разработки, отдел маркетинга, отдел сбыта и административный отдел. Кроме того, на заводе „Kirchhundem-Albaum“ производятся штепсельные системы и специальные изделия.

Также, в 1994 году был построен завод в „Freiwalde“.

Он неоднократно расширялся и имеет самые современные производственные мощности для полностью автоматизированного производства.



СЕЕ-разъёмы для мирового рынка

Bals - это предприятие среднего бизнеса которое производит промышленные силовые разъёмы по стандарту IEC 60309 1-2, распределительные устройства и системные компоненты для электромобилей. Мы разрабатываем и устанавливаем новые технические стандарты такие как MULTI-GRIP и QUICK-CONNECT. Наши продукты доступны более чем в 80 странах мира.




Наше ответственность за высокое качество

Качество не допускает компромиссов. Мы придерживаемся этого принципа. Наш производственный процесс сертифицирован по нормам ISO-9001 во всех заводах и подтверждает высочайшее качество нашей продукции. Также наше качество подтверждают патенты и сертификаты испытательных институтов в Германии и других странах. Мы всегда стараемся устанавливать новые стандарты с интеллектуальными решениями, чтобы предоставлять нашим клиентам больше удобства и преимуществ.

Настенная розетка QUICK-CONNECT

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- Кабельный ввод снизу (закрытый)
- Степень защиты IP44




112001

1 MB 19

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5	16	3	230	11895	10
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	4	400	11905	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	16	5	400	112001	10
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0	32	3	230	11919	10
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0	32	4	400	11922	10
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	32	5	400	112002	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0					
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0					
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0					
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					

Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP44
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)




101

1 MB 19

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5	16	3	230	11765	10
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	4	400	11645	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	16	5	400	100	10
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0	32	3	230	11651	10
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0	32	4	400	11646	10
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	32	5	400	101	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0					
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0					
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0					
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					

Настенная розетка QUICK-CONNECT

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- Кабельный ввод один сверху (открытый), один внизу и один на стенке (Закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°
- Степень защиты IP44




11906

1 MB 7

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5	16	3	230	11930	10
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0	16	4	400	11907	10
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0	16	5	400	11906	10
c	117,0	129,0	131,0	155,0	155,0	155,0	32	3	230	11949	10
d	103,0	108,0	116,0	130,0	130,0	136,0	32	4	400	11956	10
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0	32	5	400	11962	10
f	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0					
ø h	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5					
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5					
k	40,0	-	-	80,0	80,0	80,0					
l	M20	M20	M20	M25	M25	M25					
m	f. M20	f. M20	f. M20	2xM25	2xM25	2xM25					

Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP44
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°




103

1 MB 7

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5	16	3	230	111	10
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0	16	4	400	115	10
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0	16	5	400	102	10
c	117,0	129,0	131,0	155,0	155,0	155,0	32	3	230	1114	10
d	103,0	108,0	116,0	130,0	130,0	136,0	32	4	400	1118	10
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0	32	5	400	103	10
f	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0					
ø h	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5					
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5					
k	40,0	-	-	80,0	80,0	80,0					
l	M20	M20	M20	M25	M25	M25					
m	for M20	for M20	for M20	2xM25	2xM25	2xM25					

Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP67
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°




1155

1 MB 13

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5	16	3	230	1133	10
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0	16	4	400	1137	10
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0	16	5	400	1143	10
c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0	32	3	230	1145	10
d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0	32	4	400	1149	10
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0	32	5	400	1155	10
f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0					
g	20,0	-	-	-	-	-					
ø h	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5					
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5					
ø k	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0					
l	-	-	-	65,0	65,0	65,0					
m	-	-	-	80,0	80,0	80,0					
ø n	-	-	-	10,0	10,0	10,0					
o	M20	M20	M20	M25	M25	M25					
p	für M20	für M20	für M20	2xM25	2xM25	2xM25					

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- Розетка быстрого монтажа
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44



132001


4 MB 263

A	16	16	16	32	32	32	A	P	V	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13686	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	13693	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	132001	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0					
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	32	3	230	13703	10
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0					
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0	32	4	400	13710	10
ø l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0	32	5	400	132002	10

QUICK-CONNECT

Панельная розетка

- Прямая
- Винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44




1333

4 MB 4

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13001	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	1324	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	13005	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0					
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	32	3	230	13007	10
i	51,0	53,0	53,0	62,0	62,0	62,0					
k	70,0	80,0	85,0	90,0	90,0	98,0	32	4	400	13011	10
ø l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	32	5	400	1333	10

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- наклон 20°
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP44



12757


4 MB 264

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12749	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	4	400	12753	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	12757	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0	32	3	230	12761	10
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0					
ø l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	32	4	400	12764	10
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°					
							32	5	400	12768	10

QUICK-CONNECT

Панельная розетка

- наклон 20°
- Винтовые клеммы
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP44




12078

4 MB 26

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12080	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	4	400	12500	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	12078	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	32	3	230	12310	10
i	48,0	50,0	54,0	63,0	63,0	60,0					
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	32	4	400	12311	10
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	32	5	400	1215	10

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- прямая, без наклона
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP67



13745

4 MB 105

A	16	16	16	32	16	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13734	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	13739	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	13745	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0					
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	32	3	230	13750	10
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0					
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0	32	4	400	13756	10
ø l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	32	5	400	13762	10


QUICK-CONNECT

Панельная розетка

- Прямая
- Винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP67



1370



4 MB 5


	16			32			A	П	В	Арт. №	шт.
	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	1372	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	1376	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
e a	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	1382	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0					
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	32	3	230	13024	10
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0					
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0	32	4	400	13028	10
l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	32	5	400	1370	10

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- наклон 20°
- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP67



12817



4 MB 114

	16			32			A	П	В	Арт. №	шт.
	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12813	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	4	400	12814	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
e a	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	12817	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0	32	3	230	12819	10
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0					
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	32	4	400	12821	10
alpha	20°	20°	20°	20°	20°	20°					
							32	5	400	12824	10


QUICK-CONNECT

Панельная розетка

- наклон 20°
- Винтовые клеммы
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP67



12084



4 MB 22


	16			32			A	П	В	Арт. №	шт.
	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12231	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	4	400	12502	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
e a	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	12084	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	34,0	32	3	230	12327	10
i	55,0	57,0	59,0	67,0	67,0	69,0					
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	32	4	400	12329	10
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
alpha	20°	20°	20°	20°	20°	20°	32	5	400	1264	10

Вилка быстрого монтажа с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Быстроразборный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP44



2136



2 MB 99

	16			32			A	П	В	Арт. №	шт.
	3	4	5	3	4	5					
a a	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	16	3	230	210740	10
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5					
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5	16	4	400	210757	10
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5					
e a	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	16	5	400	210715	10
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0					
							32	3	230	2138	10
							32	4	400	2142	10
							32	5	400	2148	10


QUICK-CONNECT MULTI-GRIP

TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44



204-TLS



2 MB 129

	16			32			A	П	В	Арт. №	шт.
	3	4	5	3	4	5					
a a	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0	16	3	230	21001-TLS	10
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0					
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0	16	4	400	21005-TLS	10
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0					
e a	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	16	5	400	203-TLS	10
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0					
							32	3	230	21013-TLS	10
							32	4	400	21017-TLS	10
							32	5	400	204-TLS	10

MULTI-GRIP


Вилка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP67

QUICK-CONNECT
MULTI-GRIP



21241



2 MB 94

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
ø a	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0	16	3	230	21238	10
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0					
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0	16	4	400	21349	10
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5					
ø e	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	16	5	400	21239	10
							32	3	230	21240	10
							32	4	400	21351	10
							32	5	400	21241	10


TLS Plug with MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

MULTI-GRIP



210589



2 MB 130

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0	16	3	230	210576	10
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0					
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0	16	4	400	210583	10
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0					
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	16	5	400	210589	10
							32	3	230	210594	10
							32	4	400	210601	10
							32	5	400	210607	10


Настенная вилка быстрого монтажа

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Кабельный ввод в верхней (открытый) и
- один в нижней части (закрытый)
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT



242001



5 MB 44

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	3	230	24423	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0					
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0	16	4	400	24392	10
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0					
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	16	5	400	242001	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0					
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	32	3	230	24402	10
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	32	4	400	24405	10
ø l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0					
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0	32	5	400	242002	10
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					


Вилка панельная с пружинными клеммами

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Фланец 75 x75 мм
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT



282002




5 MB 85

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	28111	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	28112	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	282001	10
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0	32	3	230	28010	10
i	39,0	39,0	39,0	50,0	50,0	50,0					
ø k	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0	32	4	400	28012	10
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-					
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0	32	5	400	282002	10

Вводная вилка с фланцем

- Винтовые клеммы
- Фланец 75 x75 мм
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

2815



5 MB 39

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	2817	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	2831	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	2814	10
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0					
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0	32	3	230	2827	10
i	24,0	24,0	24,0	30,0	30,0	30,0					
ø k	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	57,0	32	4	400	2830	10
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-					
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0	32	5	400	2815	10


Розетка быстрого монтажа с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Быстроразборный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Kontex контакт
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT
MULTI-GRIP



3148



3 MB 65

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
ø a	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	16	3	230	3126	10
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5					
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0	16	4	400	3130	10
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5					
ø e	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	16	5	400	3136	10
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0					
							32	3	230	3138	10
							32	4	400	3142	10
							32	5	400	3148	10


TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP



304-TLS



3 MB 82

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0	16	3	230	31001-TLS	10
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0					
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0	16	4	400	31005-TLS	10
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0					
							16	5	400	303-TLS	10
							32	3	230	31013-TLS	10
							32	4	400	31017-TLS	10
							32	5	400	304-TLS	10


Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Kontex контакт
- Степень защиты IP67

QUICK-CONNECT
MULTI-GRIP



31243



3 MB 63

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
ø a	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5	16	3	230	31240	10
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0					
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0	16	4	400	31241	10
ø d	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0					
							16	5	400	31243	10
							32	3	230	31244	10
							32	4	400	31245	10
							32	5	400	31247	10


TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

MULTI-GRIP



310346



3 MB 81

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5	16	3	230	310333	10
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0					
c	77,0	83,0	93,0	99,0	107,0	107,0	16	4	400	310340	10
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0					
							16	5	400	310346	10
							32	3	230	310351	10
							32	4	400	310358	10
							32	5	400	310364	10


Розетка для монтажа на поверхность

- Кабельный ввод 1 вверху (открытый) и 2 в нижней части (закрытые)
- Поворотный корпус на 180 °
- Никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы с Пилот контактом , артикул с приставкой "-P"
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP



110383



1 MB 4


A	63	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
QC	Винтовые	Винтовые						
a	118,0	118,0	QUICK-CONNECT	63	4	400	110415	5
b	170,0	170,0						
c	223,0	223,0	QUICK-CONNECT	63	5	400	110383	5
d	168,0	168,0						
e	104,0	104,0	Винтовые	63	3	230	1104	5
f	136,0	136,0						
ø h	6,1	6,1	Винтовые	63	4	400	1127	5
i	6,0	6,0						
k	M40	M40	Винтовые	63	5	400	1124	5
l	M32/32	M32/32						

Розетка для монтажа на поверхность

- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



110413



1 MB 3/20


A	63	125	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
a	118,0	160,0	quick3 CONNECT	63	4	400	110416	5
b	170,0	260,0	quick3 CONNECT	63	5	400	110413	5
c	228,0	330,0	Винтовые	63	3	230	1157	5
d	176,0	168,0	Винтовые	63	4	400	1161	5
e	104,0	140,0	Винтовые	63	5	400	1112	5
f	136,0	240,0	Винтовые	125	3	230	11437	5
g h	6,1	8,3	Винтовые	125	4	400	11441	5
i	6,0	10,0	Винтовые	125	5	400	11447	5
k	M40	M50						
l	M32/32	-						

Панельная розетка

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP44



130114



4 MB 265/8


A	63	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	QC	Винтовые						
a	107,0	107,0	quick3 CONNECT	63	4	400	130130	5
b	100,0	100,0	quick3 CONNECT	63	5	400	130114	5
c	85,0	85,0	Винтовые	63	3	230	1307	5
d	77,0	77,0	Винтовые	63	4	400	134	5
e	6,5	6,5	Винтовые	63	5	400	136	5
f	12,0	12,0						
h	67,0	56,5						
i	77,0	77,0						
k	110,0	110,0						
l	88,0	88,0						
m	7,0	7,0						

Панельная розетка

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм для 63А, 120 x 120 мм для 125А
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



130119



4 MB 267/55


A	63	63	125	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	QC	Винтовые							
a	107,0	107,0	120,0	quick3 CONNECT	63	4	400	130131	5
b	100,0	100,0	120,0	quick3 CONNECT	63	5	400	130119	5
c	85,0	85,0	100,0	Винтовые	63	3	230	1396	5
d	77,0	77,0	100,0	Винтовые	63	4	400	13100	5
e	6,5	6,5	6,5	Винтовые	63	5	400	13104	5
f	12,0	12,0	21,0	Винтовые	125	3	230	13452	5
h	67,0	56,5	50,0	Винтовые	125	4	400	13447	5
i	76,0	76,0	117,0	Винтовые	125	5	400	13451	5
k	113,0	113,0	129,0						
l	88,0	88,0	104,0						
m	7,0	7,0	6,0						

Панельная розетка

- наклон 15°
- фланец 114 x 114 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP44



120273



4 MB 64


A	63	63	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	3	4	5						
a	100,0	100,0	100,0	quick3 CONNECT	63	5	400	120273	5
b	92,0	92,0	92,0	Винтовые	63	3	230	12563	10
c	85,0	85,0	85,0	Винтовые	63	4	400	12074	10
d	77,0	77,0	77,0	Винтовые	63	5	400	12567	10
e	6,5	6,5	6,5						
f	12,0	12,0	12,0						
h	65,0	65,0	65,0						
i	81,0	81,0	81,0						
k	80,0	80,0	80,0						
l	92,0	92,0	92,0						

Панельная розетка

- наклон 15°
- фланец 100 x 92 мм (для 63А)
- фланец 114 x 114 мм (для 125А)
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт , артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



120274




4 MB 268/65/9

A	63	63	125	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	QC	Винтовые							
a	100,0	100,0	114,0	quick3 CONNECT	63	4	400	120320	5
b	92,0	92,0	114,0	quick3 CONNECT	63	5	400	120274	5
c	85,0	85,0	90,0	Винтовые	63	3	230	12569	5
d	77,0	77,0	90,0	Винтовые	63	4	400	12570	5
e	6,5	6,5	6,5	Винтовые	63	5	400	12574	5
f	12,0	12,0	12,0	Винтовые	125	3	230	12100	5
h	74,0	65,0	82,0	Винтовые	125	4	400	12104	5
i	80,0	80,0	90,0	Винтовые	125	5	400	12108	5
k	80,0	80,0	92,0						
l	92,0	92,0	105,0						

Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля

- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP44



MULTI-GRIP


210765

2 MB 158

A	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	96,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>210761</u>	5
b	153,0						
c	233,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>210765</u>	5
d	167,0						
Ø e	36,0	Винтовые	63	3	230	<u>2104</u>	5
		Винтовые	63	4	400	<u>2151</u>	5
		Винтовые	63	5	400	<u>2155</u>	5

Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP67



MULTI-GRIP


210766

2 MB 159/214

A	63	125	Execution	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	113,5	126,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>210762</u>	5
b	153,0	181,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>210766</u>	5
c	233,0	282,0						
d	171,0	206,0	Винтовые	63	3	230	<u>2181</u>	5
Ø e	36,0	50,0	Винтовые	63	4	400	<u>2185</u>	5
			Винтовые	63	5	400	<u>2189</u>	5
			Винтовые	125	3	230	<u>2191</u>	5
			Винтовые	125	4	400	<u>2195</u>	5
			Винтовые	125	5	400	<u>2199</u>	5

Розетка с пружинными клеммами и разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP44



MULTI-GRIP


310494

3 MB 107

A	63	Execution	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	95,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>310490</u>	5
b	251,0						
c	109,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>310494</u>	5
Ø d	36,0	Винтовые	63	3	230	<u>3104</u>	5
		Винтовые	63	4	400	<u>3151</u>	5
		Винтовые	63	5	400	<u>3112</u>	5

Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- Kontex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP67



MULTI-GRIP


310495

3 MB 109/131

A	63	125	Execution	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	110,0	125,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>310491</u>	5
b	251,0	300,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>310495</u>	5
c	113,0	128,0						
Ø d	36,0	50,0	Винтовые	63	3	230	<u>3181</u>	5
			Винтовые	63	4	400	<u>3185</u>	5
			Винтовые	63	5	400	<u>3124</u>	5
			Винтовые	125	3	230	<u>3191</u>	5
			Винтовые	125	4	400	<u>3195</u>	5
			Винтовые	125	5	400	<u>3199</u>	5

Панельная монтажная вилка

- Винтовые клеммы
- Термостойкие контакты
- Никелированные контакты
- Коробочный терминал
- Фланец 107 x 100 мм (63A)
- Фланец 130 x 120 мм (125A)
- Степень защиты IP67



2744

5 MB 56/ 22

A	63	125	A	П	В	Арт. №	шт.
a	107,0	130,0	63	3	230	<u>27007</u>	5
b	100,0	120,0					
c	85,0	108,0	63	4	400	<u>27011</u>	5
d	77,0	100,0					
e Ø	6,5	6,5	63	5	400	<u>27017</u>	5
f	12,0	13,0					
h	155,0	130,0	125	3	230	<u>2736</u>	5
i	118,0	135,0					
k	113,5	126,0	125	4	400	<u>2740</u>	5
l	-	23,0					
m Ø	-	105,0	125	5	400	<u>2744</u>	5

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положении „0“
- с двойной механической блокировкой
- никелированные контакты
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	3	230	<u>1619</u>	1
16	4	400	<u>16038</u>	1
16	5	400	<u>16039</u>	1
32	4	400	<u>16042</u>	1
32	5	400	<u>16043</u>	1
63	4	400	<u>16605</u>	1
63	5	400	<u>16603</u>	1



16603

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положении „0“
- двойная механическая блокировка
- никелированные контакты
- Степень защиты IP67

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	3	230	<u>160048</u>	1
16	4	400	<u>16040</u>	1
16	5	400	<u>16041</u>	1
32	4	400	<u>160178</u>	1
32	5	400	<u>160177</u>	1
63	4	400	<u>16604</u>	1
63	5	400	<u>16602</u>	1



16602

Розетка для монтажа на поверхность

- Переключатель , блокировка, защита от перегрева
- В 0-положении блокируется (с замком)
- Никелированные контакты
- С С-образным МСВ и RCCB 40 / 0.03А для 16А и 32А
- С D02 и RCCB 63 / 0,03А для 63А

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	4	400	<u>17323</u>	1
16	5	400	<u>17343</u>	1
32	4	400	<u>17325</u>	1
32	5	400	<u>17344</u>	1
63	4	400	<u>17536</u>	1
63	5	400	<u>17537</u>	1



17537

Розетка для монтажа на поверхность

- Переключатель , блокировка, защита от перегрева
- В 0-положении блокируется (с замком)
- Никелированные контакты
- С С-образным МСВ и RCCB 40 / 0.03А для 16А и 32А
- С D02 и RCCB 63 / 0,03А для 63А
- Степень защиты IP67

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	4	400	<u>17329</u>	1
16	5	400	<u>17345</u>	1
32	4	400	<u>17331</u>	1
32	5	400	<u>17346</u>	1
63	4	400	<u>17553</u>	1
63	5	400	<u>17554</u>	1



17554

Настенная розетка

- винтовые клеммы
- Кабельный ввод один сверху (открытый)
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>410</u>	
16	3	24	<u>416</u>	
16	2	42	<u>411</u>	
16	3	42	<u>417</u>	
32	2	24	<u>4111</u>	
32	3	24	<u>4117</u>	
32	2	42	<u>4112</u>	
32	3	42	<u>4118</u>	



410

панельная розетка

- быстрый монтаж
- винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>4354</u>	
16	3	24	<u>4360</u>	
16	2	42	<u>4355</u>	
16	3	42	<u>4361</u>	
32	2	24	<u>4365</u>	
32	3	24	<u>4371</u>	
32	2	42	<u>4366</u>	
32	3	42	<u>4372</u>	



4372

Вилка с разгрузкой натяжения кабеля

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44
- MULTI-GRIP**

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>4422</u>	
16	3	24	<u>4428</u>	
16	2	42	<u>4423</u>	
16	3	42	<u>4429</u>	
32	2	24	<u>4433</u>	
32	3	24	<u>4439</u>	
32	2	42	<u>4434</u>	
32	3	42	<u>4440</u>	



4422

Розетка с разгрузкой натяжения кабеля

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44
- MULTI-GRIP**

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>4522</u>	
16	3	24	<u>4528</u>	
16	2	42	<u>4523</u>	
16	3	42	<u>4529</u>	
32	2	24	<u>4533</u>	
32	3	24	<u>4539</u>	
32	2	42	<u>4534</u>	
32	3	42	<u>4540</u>	



4529

QUICK-CONNECT ФАЗОВЫЙ ИНВЕРТОР С MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Housing connection with thread and snap-in lock
- Степень защиты IP44



Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	4	400	<u>22053</u>	10
16	5	400	<u>225</u>	10
32	4	400	<u>22055</u>	10
32	5	400	<u>227</u>	10



227

Фазовый инвертор с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44



Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	5	230	<u>2286</u>	10
16	5	400	<u>2271</u>	10
32	5	230	<u>2287</u>	10
32	5	400	<u>2288</u>	10



2288

Фазовый инвертор с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP67



Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	5	230	<u>2266</u>	10
16	5	400	<u>2251</u>	10
32	5	230	<u>2267</u>	10
32	5	400	<u>2252</u>	10



2251

Инвертор фаз - разъем для установки на поверхность

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	5	230	<u>24208</u>	10
16	5	400	<u>24209</u>	10
32	5	230	<u>24210</u>	10
32	5	400	<u>24211</u>	10



24209

Разъем для монтажа на поверхность 7-полюсный

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный ввод: 1 x сверху (открытый), 2 x внизу (закрытые)
- Поворотный корпус на 180°
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>11480</u>	10
16	7	400	<u>11481</u>	10
32	7	230	<u>11482</u>	10
32	7	400	<u>11483</u>	10



11483

Разъем для монтажа на панели 7-полюсный

- Прямой
- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>13326</u>	10
16	7	400	<u>13327</u>	10
32	7	230	<u>13328</u>	10
32	7	400	<u>13329</u>	10



13329

Разъем 7-полюсный с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44



Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>210550</u>	10
16	7	400	<u>21557</u>	10
32	7	230	<u>210636</u>	10
32	7	400	<u>210067</u>	10



210067

Разъем 7-полюсный с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44



Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>310311</u>	10
16	7	400	<u>31752</u>	10
32	7	230	<u>310381</u>	10
32	7	400	<u>310123</u>	10



310123

Разъёмы для стационарных распределительных систем

- Цельнолитой фланец
- никелированные контакты
- Степень защиты IP54

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	71094	10
Германия	серый	71095	10
Бельгия/ Франция	синий	7139	10
Бельгия/ Франция	серый	7142	10
Дания	синий	71071	
Великобритания	синий	71142	



Встраиваемая монтажная розетка

- Безвинтовые клеммы
- Откидная крышка и фланцевая прокладка
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP54

QUICK CONNECT

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	71099	10
Германия	серый	71100	10
Бельгия/ Франция	синий	71118	10
Бельгия/ Франция	серый	71119	10



Встраиваемая монтажная розетка

- Винтовые клеммы
- С защитной крышкой
- Степень защиты IP67

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	7112	10
Германия	серый	7119	10
Бельгия/ Франция	синий	7153	10
Бельгия/ Франция	серый	71028	10



7112

Настенная розетка с блокировкой

- выключатель и электрическая блокировка
- Степень защиты IP67

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	76100	1



Вилка Шуко

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- подходит для Белг./Франц. стандарта
- Степень защиты IP44

MULTI GRIP

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	7370	20
Бельгия/ Франция	серый	7371	20
Германия	серый	7371	20
Бельгия/ Франция	серый	7371	20
Германия	черный	7372	20
Бельгия/ Франция	черный	7372	20
Германия	красный	7373	20
Бельгия/ Франция	красный	7373	20



7370

Вилка

- Закрывающаяся крышка
- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Двойная система заземления (E / F)
- Степень защиты IP68

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	736	10
Бельгия/ Франция	серый	737	10



736

Розетка Шуко

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- Степень защиты IP54

MULTI GRIP

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	7486	20
Германия	серый	7487	20
Германия	черный	7488	20
Германия	красный	7489	20
Бельгия/ Франция	синий	7490	20
Бельгия/ Франция	серый	7491	20
Бельгия/ Франция	черный	7492	20
Бельгия/ Франция	красный	7493	20



7486

Розетка

- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Степень защиты IP68

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	746	10
Германия	серый	747	10
Бельгия/ Франция	синий	7416	10
Бельгия/ Франция	серый	7455	10



746

ТЕ-монтажная розетка

- Прямая
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



Модель	А	П	В	h	Art. No.
Винтовые	32	4	400	3	13021
QUICK CONNECT	32	4	400	3	130156

**QUICK-CONNECT РОЗЕТКА
ДЛЯ МОНТАЖА НА
ПОВЕРХНОСТЬ**

- Безвинтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



QUICK CONNECT					
А	П	В	h	Art. No.	
32	4	400	3	11556	

**ТЕ-розетка для монтажа
на поверхность**

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



А	П	В	h	Art. No.
32	4	400	3	16050

**ТЕ-розетка для монтажа
на поверхность**

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



А	П	В	h	Art. No.
32	4	400	3	17026

Вилка с MULTI-GRIP

- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67



MULTI GRIP					
Модель	А	П	В	h	Art. No.
Винтовые	32	4	400	3	210824
QUICK CONNECT	32	4	400	3	21232-TLQ

21232-TLQ

Розетка с MULTI-GRIP

- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67



MULTI GRIP					
Модель	А	П	В	h	Art. No.
Винтовые	32	4	400	3	310567
QUICK CONNECT	32	4	400	3	31186-TLQ

310567

Арт. № **896459**

Компоненты:

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 4п, 3h, IP67 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

Защита:

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-M

IP67 - 260 x 230 mm



Арт. № **896462**

Компоненты:

2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 4п, 3h, IP67 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

Защита:

2 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L

IP67 - 390 x 230 mm



Техническая информация

- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Проводка готова к подключению

TK-Kombi-Розетка

- С клеммником и проводом
- С встроенной розеткой Шуко 16А 230В
- Степень защиты IP44

А	П	В	Исполнение	Арт. №
16	5	400		1010
16	5	400	с предохранителем 5 x 20 мм	109
32	5	400	с предохранителем 5 x 20 мм	1011
16	5	400	Двойной зажим QUICK-CONNECT	1010-QC



1010

Арт. № **89004**

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
1 СЕЕ-розетка 16А, 400В, 5п

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M25

Варианты подключения:
сечения кабеля до 5 x 6 мм²

VARIABOX-S
IP44 - 130 x 230 mm



Арт. № **89010**

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Защита:
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-M
IP44 - 260 x 230 mm



Арт. № **89076**

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита:
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L
IP44 - 390 x 230 mm



Арт. № **89095**

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 63А, 400В, 5п

Защита:
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-XL
IP44 - 520 x 230 mm



Арт. № **89987**

Компоненты:
10 розетки с заземл. контактом 16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита:
10 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L DUO
IP44 - 390 x 460 mm



Арт. № **890929**

Компоненты:
2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP67
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP67

Защита:
2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-XL
IP67 - 520 x 230 mm



Арт. № **896378**

Компоненты:
1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

Защита:
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L
IP44 - 390 x 230 mm



Техническая информация

- Материал корпуса: высококачественная твердая резина или высококачественный пластик
- Проводка готова к подключению

Арт. № **5401884**

Компоненты:

6 розетки с заземл. контактом 16А 230В

Защита :

6 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 RCCB 40/0.03А, 4п

Кабельные вводы сверху и снизу:
каждый с 2х М40

Connection option:

2 кабель до 5 x 25 мм²

MODBOX®-Midi

384 x 255 мм, ластик



Арт. № **5401274**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16А 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 RCCB 63/0.03А, 4п

Кабельные вводы сверху и снизу:
каждый с 2х М40

Connection option:

2 кабель до 5 x 25 мм²

MODBOX®

420 x 300 мм, ластик



Арт. № **522590**

Компоненты:

6 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

1 устройство измерения вращательного поля

Защита :

3 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 С-Авт. выкл. 16А, 3п

1 RCCB 40/0.03А, 4п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Фазовый инвертор 32А, 400В, 5п

**Мобильный
комбинированный блок**
250 x 210 мм -



Арт. № **5202245**

Компоненты:

4 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

2 С-Авт. выкл. 16А, 3п

2 С-Авт. выкл. 32А, 3п

1 RCCB 63/0.03А, 4п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 63А, 400В, 5п с 3 метрами кабеля Н07RN-F5G10

**Мобильный
комбинированный блок**
320 x 245 мм -



Арт. № **57148**

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 16А, 400В, 5п с 2 метрами кабеля Н07RN-F5G2,5

Uni-Block
140 x 140 мм



Арт. № **57076**

Компоненты:

3 розетки с заземл. контактом 16А 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Ввод для кабеля:

1x М25

Connection option:

1 кабель до 5 x 10 мм²

Uni-Block
140 x 140 мм



Арт. № **530003**

Компоненты:

2 Розетки 16А, 230В ~

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Защита:

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п

1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 16А, 400В, 5п с 2 метрами кабеля Н07RN-F5G2,5

**Распределительный
блок 365x120 мм**



Арт. № **546**

Компоненты:

3 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ ввод 16А, 400В, 5п

**Подвесной
распределительный блок**
118 x 118 мм,



Техническая информация

- Материал корпуса: жесткий полиэтилен

- Материал корпуса: жесткий полиэтилен

Арт. № **5202999****Компоненты:**

6 розетки с заземл. контактом 16А 230В
2 CEE-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54

Защита:

6 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Дополнительные компоненты:

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса

Кабельный ввод:

1 CEE ввод 16А, 400В, 5п

EVOBOX

340 x 400 x 350 mm

Арт. № **5203000****Компоненты:**

9 розетки с заземл. контактом 16А 230В
3 CEE-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54
1 CEE-Розетка 32А, 400В, 5п, IP54

Защита:

9 С-Авт. выкл. 16А, 1п
3 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Дополнительные компоненты:

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса

Кабельный ввод:

1 CEE ввод 32А, 400В, 5п

EVOBOX

340 x 560 x 350 mm

Арт. № **5203001****Компоненты:**

9 розетки с заземл. контактом 16А 230В
4 CEE-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54
2 CEE-Розетка 32А, 400В, 5п, IP54
1 CEE-Розетка 63А, 400В, 5п, IP54

Защита:

9 С-Авт. выкл. 16А, 1п 4 С-Авт. выкл. 16А, 3п
2 С-Авт. выкл. 32А, 3п 3 УЗО 4п 63А 30мА

Дополнительные компоненты:

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса

Кабельный ввод:

1 CEE ввод 63А, 400В, 5п

EVOBOX

545 x 600 x 400 mm

Арт. № **5203002****Компоненты:**

9 розетки с заземл. контактом 16А 230В
4 CEE-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54
4 CEE-Розетка 32А, 400В, 5п, IP54
2 CEE-Розетка 63А, 400В, 5п, IP54
1 CEE-Розетка 125А, 400В, 5п, IP54

Защита:

9 С-Авт. выкл. 16А, 1п 4 С-Авт. выкл. 16А, 3п
4 С-Авт. выкл. 32А, 3п 2 С-Авт. выкл. 63А, 3п
4 УЗО 4п 40А 30мА 2 УЗО 4п 40А 500мА

Дополнительные компоненты:

1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса

Кабельный ввод:

1 CEE ввод 125А, 400В, 5п

EVOBOX

700 x 600 x 400 mm

