






Rückseite = Gratseite (alle Kanten) farblos passiviert
Visible side = flash face (all edges) colorless passivated

Sichtseite = eloxiert; E6/C-0 mit Schutzfolie
Visible side = anodized; E6/C-0 with protective foil

A-A (2 : 1)




- Gestanzte Körperkanten Nibbelansatz (Stanzansatz) so gering wie möglich
- Oberflächen kratz- und riefenfrei
- Teile frei von WZ- Ablagerungen, Späne, Schneidmittel usw.
- Eloxalschichtdicke: min. 15-20 μm
- Punched body edges imperfections as less as possible (displacement during punching)
- Surface free of scratches and scoring
- parts free from tool deposits, separating or cutting agents, swarf etc.
- anodized coating thickness: min. 15-20 μm

Oberfläche /Surface : DIN EN ISO 1302

$\sqrt{\text{w}}$ = $\sqrt{\text{Ra } 12,5}$

Werkstückkanten /Edges : DIN ISO 13715



Werkstoff: EN AW-5005-H24-EQ-E6/C-0
Rückseite farblos passiviert, Schnittkanten blank
Material: EN AW-5005-H24-EQ-E6/C-0
Back side colorless passivated, cutting edges uncoated

Allg.Tol.: DIN ISO 2768-mK

Gen.Tol.: DIN ISO 2768-mK

Maßstab/Scale: 1:1 (2:1)

Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 1G 5315.280.01

Bem.: Erstellt nach Vorlage / Dim.: constructed by specification

Artikel / Article: Interzoll Modul TF/M 684-EMV Grundzeichnung

		 A Phoenix Mecano Company
A.Nr./ALT.-NO.	Datum/DATE	
DISK: 2903938.idw		
Datum/Date: 06.01.2016 HR	Blatt/Sheet: 1 / 1	
geprüft/checked	Datum/Date	Unterschrift/Signature
Fertigungsfreigabe/Production release		