



关键参数		Key Parameters	
V_{RRM}	反向重复峰值电压	2500~2800	V
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	2003	A
I_{FSM}	不重复浪涌电流	26.4	kA
V_{TO}	门槛电压	1.39	V
r_T	斜率电阻	0.37	m Ω

应用	Applications
●感应加热	Inductive heating
●直流斩波	DC choppers
●电机驱动	Motor drive
●吸收和续流	Snubber and freewheeling

特点	Features
●双面冷却	Double-side cooling
●低正向压降	Low forward voltage drop
●冷压焊密封	Hermetically Cold-welded

热和机械数据 Thermal & Mechanical Data					
符 号	参 数 名 称	最小	典型	最 大	单 位
R_{jc}	结壳热阻	-	-	0.0124	K/W
R_{cs}	接触热阻	-	-	0.004	K/W
T_j	结温	-40	-	150	°C
T_{stg}	贮存温度	-40	-	160	°C
F	紧固力	-	45	-	kN
H	高度	26	-	27	mm
m	质量	-	0.82	-	kg

电压额定值		Voltage Ratings
器 件 型 号	反向重复峰值电压 $V_{RRM}(V)$	条 件
ZKA 2000-25	2500	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$
ZKA 2000-28	2800	$I_{RRM} \leq 150\text{ mA}$
		$T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
		$I_{RRM} \leq 3\text{ mA}$
		反向不重复峰值电压: $V_{RSM} = V_{RRM}$

外型图	Outline

电流额定值		Current Ratings				
符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	正弦半波, $T_C = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	2003	A
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	正弦半波, $T_C = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	2233	A
$I_{T(RMS)}$	正向方均根电流	$T_C = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	3140	A
I_{TSM}	不重复浪涌电流	$T_C = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, 正弦半波, 底宽10ms, $V_R = 0$	-	-	26.4	kA
I^2t	电流平方时间积	正弦波, 10ms	-	-	348	$10^4\text{ A}^2\text{s}$

特性值

Characteristics

符 号	参 数 名 称	条 件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{FM}	正向峰值电压	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $I_{TM} = 3000\text{ A}$	-	-	2.50	V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, V_{RRM}	-	-	150	mA
V_{TO}	门槛电压	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	1.39	V
r_T	斜率电阻	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	-	-	0.37	m Ω
V_{FRM}	正向恢复电压	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $di/dt = 1000\text{ A/us}$	-	-	50	V
t_{rr}	反向恢复时间	$T_j = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-di/dt = 60\text{ A/us}$, $t_p = 1000\text{ }\mu\text{s}$, $I_T = 3000\text{ A}$,	-	-	6.7	μs
Q_r	反向恢复电荷	$V_R = 50\text{ V}$, 50%弦	-	-	1120	μC




图1. 正向伏安特性曲线




图2. 瞬态热阻抗曲线




图3. 正向浪涌电流与周波数的关系曲线




图4. I^2t 特性曲线




图5. 恢复电荷与电流变化率的关系曲线




图6. 正弦波能量与脉宽的关系曲线

株洲中车时代半导体有限公司**Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Limited**

地 址	Address	湖南省株洲市田心工业园
邮 编	Zipcode	412001
电 话	Telephone	0731 - 28498268, 28498124
传 真	Fax	0731 - 28498851, 28498494
网 址	Web Site	http://www.pebu.csrzic.com