

CR1076

Prozess- und Dialoggerät
ecomatDisplay

7" Farb-Display

6 frei programmierbare
hinterleuchtete
Funktionstasten

Kreuzwippe mit Taster

4 CAN-Schnittstellen

2 Ethernet-Schnittstellen

4 Analog-Videoeingänge

2 Ausgänge / 2 Eingänge

2 USB-Schnittstellen

1 Stereo-Audio-Schnittstelle


CODESYS 3.5

64 Bit Quad-Core-Prozessor

8...16 V DC oder 16...32 V DC

CE

E1



1: Lichtsensor

Technische Daten

Anzeige

Display

Format

Auflösung

Ausrichtung

Oberfläche

Farben

Hintergrundbeleuchtung

Helligkeit

Kontrastverhältnis

Zeichensätze

Mechanische Daten

Montagevarianten

Abmessungen (B x H x T)

Ausschnitt für Einbaumontage (B x H)

Gehäusematerial

Tasten

Kreuzwippe

Hinterleuchtung Bedienelemente

Schutzart

Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung, Parametrierung und Bedienung von mobilen Maschinen und Anlagen

TFT LCD Farb-Display

16:10, 153,4 x 92,4 mm, 7" diagonal

800 x 480 Pixel

horizontal / vertikal

Glas, chemisch entspiegelt und thermisch gehärtet

262144 (18 Bit)

LED (Lebensdauer ≥ 70.000 h)

≥ 800 cd/m²
(einstellbar 0...100%, Schrittweite 1%)

typisch 1000:1

frei ladbar und skalierbar

Einbaumontage (Schalttafel-/Schaltschrankeinbau) mit Montagebügel
Aufbaumontage mit RAM®-Mount-System
(Montagezubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

223,6 x 137,4 x 46,5 mm

213 $\pm$ 0,5 x 128 $\pm$ 0,5 mm

Aludruckguss, pulverbeschichtet (RAL 9005)

6 Funktionstasten (Silikontastatur) mit taktile Rückmeldung
frei programmierbar (Softkey-Funktion)
Lebensdauer $\geq 1.000.000$ Betätigungen

Cursorfunktion (Auf, Ab, Links, Rechts) mit taktile Rückmeldung und mit
zentralem, mechanischem Drucktaster
Lebensdauer $\geq 1.000.000$ Betätigungen

RGB-LED, Farben und Zustände mittels Applikationssoftware programmierbar
IP 65 / IP 67 (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten
M12 Anschlusssteckern/Dichtkappen)



CR1076	Technische Daten																
Umgebungstemperatur	-35...65° C (bis 2000 m über NN) -35...60° C (bis 3000 m über NN)																
Lagertemperatur	-35...85° C																
max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	90 % (nicht kondensierend)																
Höhe über NN	max. 3000 m																
Verschmutzungsgrad	2 (vor Montage und bei Gerätetausch)																
Gewicht	ca. 1,3 kg																
Elektrische Daten																	
Betriebsspannung	8...16 V DC oder 16...32 V DC																
Verpolungsschutz	ja, bei Versorgung durch Bordnetz (Batterie)																
Leistungsaufnahme VBB ₃₀	27 W																
Stromaufnahme VBB ₀	5 A																
Prozessor	ARM Quad Core, 64 Bit, 1,2 GHz mit GPU																
Speicher (gesamt)	1 GByte RAM / 8 GByte Flash, permanenter Speicher: 16 kB																
Schnittstellen																	
CAN0...3	CAN Interface 2.0 A/B, ISO 11898 20 kBit/s...1 MBit/s (Default 250 kBit/s) CANopen, CiA DS 301 Version 4.2, CiA DS 401 Version 1.4 oder SAE J1939 oder freies Protokoll (Raw CAN)																
ETH0...1	Datenrate 10/100 Mbit/s Protokolle: TCP/IP, UDP, Modbus TCP, OPC UA Micro Embedded Device Server, EtherNet/IP Scanner / Adapter MAC-Units, können über Software-Brücke zusammengeschaltet werden (Bridge-Mode)																
USB0...1	USB 2.0 High Speed, Datenrate bis 480 Mbit/s USB Master-Betrieb Ausgangsstrom je Schnittstelle ≤ 500 mA																
Analog-Videoeingang 0...3	FBAS-Eingänge, 1 Vss, 75 Ω (Eingänge umschaltbar) unterstützte Videonormen: PAL und NTSC Kabellänge: ≤ 30 m																
Eingang 0...1	digital B _L Binär Low-Side (CSI)																
Ausgang 0...1	digital B _H Binär High-Side (CSO) Versorgung über VBB ₀																
IFM0...1	Anschluss externe Bedieneinheiten																
Kennwerte der Digitaleingänge	<table> <tr> <td>Eingangswiderstand</td><td>10 kΩ</td></tr> <tr> <td>Eingangsfrequenz</td><td>< 20 Hz</td></tr> <tr> <td>Einschaltpegel</td><td>> 0,7 VBB₃₀</td></tr> <tr> <td>Ausschaltpegel</td><td>< 0,3 VBB₃₀</td></tr> <tr> <td>Schaltspannung</td><td>8...32 V DC</td></tr> <tr> <td>Schaltstrom</td><td>0,025...2,5 A</td></tr> <tr> <td>Ausgangsfrequenz</td><td>< 20 Hz</td></tr> <tr> <td>Schutzbeschaltung für induktive Lasten</td><td>integriert</td></tr> </table>	Eingangswiderstand	10 kΩ	Eingangsfrequenz	< 20 Hz	Einschaltpegel	> 0,7 VBB ₃₀	Ausschaltpegel	< 0,3 VBB ₃₀	Schaltspannung	8...32 V DC	Schaltstrom	0,025...2,5 A	Ausgangsfrequenz	< 20 Hz	Schutzbeschaltung für induktive Lasten	integriert
Eingangswiderstand	10 kΩ																
Eingangsfrequenz	< 20 Hz																
Einschaltpegel	> 0,7 VBB ₃₀																
Ausschaltpegel	< 0,3 VBB ₃₀																
Schaltspannung	8...32 V DC																
Schaltstrom	0,025...2,5 A																
Ausgangsfrequenz	< 20 Hz																
Schutzbeschaltung für induktive Lasten	integriert																
Kennwerte der Digitalausgänge																	
Diagnose Statusrücklesung bei Pegel > 2 V mit 200 mV Hysterese Erkennung von Kurzschluss gegen VBB sowie Kurzschluss gegen GND																	
Software/Programmierung																	
Betriebssystem	Embedded Linux 4.19																
Programmiersystem	CODESYS 3.5 (IEC 61131-3)																
Grafische Funktionen	durch integrierte Target-Visualisierung																



CR1076
Sonstige Ausstattung
Audioeingang
Akustischer Signalausgang
Temperaturüberwachung
Helligkeitsanpassung
Uhr / Batterie
Status-LED
Betriebszustände (Werkseinstellung)
Service-Eingänge beim Einschalten

Technische Daten		
Stereo Line-In Default Eingangspegel: -10 dBV (= 0,316 V) max. Eingangspegel: 0 dBV (= 1 V)		
integrierter Audio Stereo Output Stereo Class D Lautsprecher-Ausgang mit 1W pro Kanal, 8 Ω, BTL Stereo Kopfhörer-Ausgang, ≥ 16 Ω		
1 integrierter Fühler zur Messung der Mainboard-Temperatur Die Mainboard-Temperatur darf 85 °C nicht überschreiten.		
Lichtsensor in Gerätefrontseite zur Helligkeitsanpassung des Displays und der Bedienelemente		
Echtzeituhr (RTC), batteriegepuffert / CR1225 (3 V, 48 mAh)		
RGB-LED, Farben und Zustände mittels Applikationssoftware programmierbar		
Farbe	Zustand	Beschreibung
-	Aus	keine Betriebsspannung
grün	5 Hz	Laden Betriebssystem
grün	Ein	Ausführen Betriebssystem
grün	1 Hz	Herunterfahren Betriebssystem
orange	5 Hz	Laden Recovery System
orange	Ein	Ausführen Recovery System
SERVICE0	SERVICE1	Beschreibung
0	0	normaler Start
1	0	Setup
0	1	Recovery App
0 = GND 1 = VBB		



CR1076	Technische Daten						
Prüfnormen und Bestimmungen							
CE-Zeichen	<table> <tr> <td data-bbox="683 376 831 398">EN 61000-6-2</td><td data-bbox="935 376 1361 427">Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeit</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 443 831 465">EN 61000-6-4</td><td data-bbox="935 443 1361 495">Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störaussendung</td></tr> </table>	EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeit	EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störaussendung		
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeit						
EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störaussendung						
E1-Zeichen	<table> <tr> <td data-bbox="683 510 820 533">UN/ECE-R10</td><td data-bbox="935 510 1198 562">Störaussendung Störfestigkeit mit 100 V/m</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 577 804 600">ISO 7637-2</td><td data-bbox="935 577 1425 846">Impuls 1, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 2a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 2b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 3a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 3b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 4, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 5, Schärfeegrad: III; Funktionszustand C Angaben gelten für 24V System Impuls 4, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A (Angabe gilt für 12 V System)</td></tr> </table>	UN/ECE-R10	Störaussendung Störfestigkeit mit 100 V/m	ISO 7637-2	Impuls 1, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 2a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 2b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 3a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 3b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 4, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 5, Schärfeegrad: III; Funktionszustand C Angaben gelten für 24V System Impuls 4, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A (Angabe gilt für 12 V System)		
UN/ECE-R10	Störaussendung Störfestigkeit mit 100 V/m						
ISO 7637-2	Impuls 1, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 2a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 2b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand C Impuls 3a, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 3b, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 4, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A Impuls 5, Schärfeegrad: III; Funktionszustand C Angaben gelten für 24V System Impuls 4, Schärfeegrad: IV; Funktionszustand A (Angabe gilt für 12 V System)						
zusätzliche Kfz-Prüfungen	<table> <tr> <td data-bbox="683 855 900 907">ISO 10605 DIN EN ISO 13766-1</td><td data-bbox="935 855 1409 958">ESD (330 pF / 2000 Ω) ± 6 kV Kontaktentladung (150 pF und 330 pF); Funktionszustand C ± 8 kV Luftentladung; Funktionszustand C</td></tr> </table>	ISO 10605 DIN EN ISO 13766-1	ESD (330 pF / 2000 Ω) ± 6 kV Kontaktentladung (150 pF und 330 pF); Funktionszustand C ± 8 kV Luftentladung; Funktionszustand C				
ISO 10605 DIN EN ISO 13766-1	ESD (330 pF / 2000 Ω) ± 6 kV Kontaktentladung (150 pF und 330 pF); Funktionszustand C ± 8 kV Luftentladung; Funktionszustand C						
Klimatische Prüfungen	<table> <tr> <td data-bbox="683 967 842 990">EN 60068-2-30</td><td data-bbox="935 967 1358 1019">Feuchte Wärme zyklisch obere Temperatur 55°C, Anzahl Zyklen: 6</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 1034 842 1057">EN 60068-2-78</td><td data-bbox="935 1034 1257 1124">Feuchte Wärme konstant Prüftemperatur 40°C / 93% RH, Prüfdauer: 21 Tage</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 1137 842 1160">EN 60068-2-52</td><td data-bbox="935 1137 1241 1191">Salznebel Sprühtest Schärfeegrad 3 (Kraftfahrzeug)</td></tr> </table>	EN 60068-2-30	Feuchte Wärme zyklisch obere Temperatur 55°C, Anzahl Zyklen: 6	EN 60068-2-78	Feuchte Wärme konstant Prüftemperatur 40°C / 93% RH, Prüfdauer: 21 Tage	EN 60068-2-52	Salznebel Sprühtest Schärfeegrad 3 (Kraftfahrzeug)
EN 60068-2-30	Feuchte Wärme zyklisch obere Temperatur 55°C, Anzahl Zyklen: 6						
EN 60068-2-78	Feuchte Wärme konstant Prüftemperatur 40°C / 93% RH, Prüfdauer: 21 Tage						
EN 60068-2-52	Salznebel Sprühtest Schärfeegrad 3 (Kraftfahrzeug)						
Mechanische Prüfungen	<table> <tr> <td data-bbox="683 1200 815 1223">ISO 16750-3</td><td data-bbox="935 1200 1206 1252">Test VII; Vibration, random Anbauort Karosserie</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 1267 831 1290">EN 60068-2-6</td><td data-bbox="935 1267 1390 1319">Vibration, sinus 10...500 Hz; 0,72 mm/10 g; 10 Zyklen/Achse</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 1335 815 1357">ISO 16750-3</td><td data-bbox="935 1335 1214 1393">Dauerschocken 30 g/6 ms; 24.000 Schocks</td></tr> </table>	ISO 16750-3	Test VII; Vibration, random Anbauort Karosserie	EN 60068-2-6	Vibration, sinus 10...500 Hz; 0,72 mm/10 g; 10 Zyklen/Achse	ISO 16750-3	Dauerschocken 30 g/6 ms; 24.000 Schocks
ISO 16750-3	Test VII; Vibration, random Anbauort Karosserie						
EN 60068-2-6	Vibration, sinus 10...500 Hz; 0,72 mm/10 g; 10 Zyklen/Achse						
ISO 16750-3	Dauerschocken 30 g/6 ms; 24.000 Schocks						
Prüfungen für Bahnanwendungen	<table> <tr> <td data-bbox="683 1402 879 1424">EN 50155 Pkt 12.2</td><td data-bbox="935 1402 1294 1424">mechanisch-klimatische Prüfungen</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 1440 831 1462">EN 50121-3-2</td><td data-bbox="935 1440 1345 1462">EMV-Störaussendung und Störfestigkeit</td></tr> <tr> <td data-bbox="683 1478 831 1500"></td><td data-bbox="935 1478 1477 1541">ergänzende Informationen und Einschränkungen auf Anfrage</td></tr> </table>	EN 50155 Pkt 12.2	mechanisch-klimatische Prüfungen	EN 50121-3-2	EMV-Störaussendung und Störfestigkeit		ergänzende Informationen und Einschränkungen auf Anfrage
EN 50155 Pkt 12.2	mechanisch-klimatische Prüfungen						
EN 50121-3-2	EMV-Störaussendung und Störfestigkeit						
	ergänzende Informationen und Einschränkungen auf Anfrage						
Chemische Beständigkeit	<table> <tr> <td data-bbox="683 1550 815 1572">ISO 16750-5</td><td data-bbox="935 1550 1422 1608">AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED immer nur eine Chemikalie gleichzeitig zulässig</td></tr> </table>	ISO 16750-5	AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED immer nur eine Chemikalie gleichzeitig zulässig				
ISO 16750-5	AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED immer nur eine Chemikalie gleichzeitig zulässig						


CR1076

Geräte-Rückansicht


AMP-Steckverbinder 40-polig

M12-Steckverbinder

Technische Daten



- 1: AMP-Steckverbinder, 40-polig
- 2: Aufnahme für RAM®-Mount-System und Montagerahmen
- 3: M12-Steckverbinder, 5-polig
- 4: M12-Steckverbinder, 5-polig
- 5: M12-Steckverbinder, 4-polig
- 6: M12-Steckverbinder, 4-polig



3, 4	5, 6
Buchse B-codiert, 5-polig	Buchse D-codiert, 4-polig
	



CR1076

Technische Daten

Anschlussbelegung

(1) Versorgung, Ein-/Ausgänge, Video, Audio, CAN, ifm, Service

82	VIDEO3_GND
83	IFM0-
84	CAN0_L
85	CAN1_L
86	CAN2_L
87	CAN3_L
88	IFM1-
89	SERVICE1
90	VIDEO3_SIGNAL
91	IFM0+
92	CAN0_H
93	CAN1_H
94	CAN2_H
95	CAN3_H
96	IFM1+
97	SERVICE0

98	VIDEO0_GND
99	VIDEO1_GND
100	VIDEO2_GND
101	AUDIO_IN_R
102	AUDIO_GND
103	HEAD_OUT_R
104	AUDIO_OUT_R-
105	AUDIO_OUT_L-
106	VIDEO0_SIGNAL
107	VIDEO1_SIGNAL
108	VIDEO2_SIGNAL
109	AUDIO_IN_L
110	nicht belegt
111	HEAD_OUT_L
112	AUDIO_OUT_R+
113	AUDIO_OUT_L+

114	VBB0
115	IN0
116	IN1
117	OUT0

118	OUT1
119	VBB15
120	GND
121	VBB30

(3) USB0

1	+5 V DC
2	-Data
3	+Data
4	ID
5	GND
Gehäuse = Schirm	

(4) USB1

1	+5 V DC
2	-Data
3	+Data
4	ID
5	GND
Gehäuse = Schirm	

(5) ETH0


1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
Gehäuse = Schirm	

(6) ETH1

1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
Gehäuse = Schirm	

CR1076

Process and dialogue module
ecomatDisplay
7" colour display
6 freely programmable backlit
function keys
Navigation keys with button
4 CAN interfaces
2 Ethernet interface
4 analogue video inputs
2 outputs / 2 inputs
2 USB interface
1 stereo audio interface
CODESYS 3.5
64-bit Quad core processor
8...16 V DC or 16...32 V DC



Technical data

Display

Display

Format

Resolution

Orientation

Surface

Colours

Background illumination

Brightness

Contrast ratio

Character sets

Mechanical data

Mounting variants

Dimensions (W x H x D)

Cutout for panel mounting (W x H)

Housing material

Pushbuttons

Navigation keys

Background illumination operating elements

Protection rating

Programmable graphic display for controlling, parameter-setting and operation of mobile machines and plants

TFT LCD colour screen

16:10, 153.4 x 92.4 mm, 7" diagonal

800 x 480 pixels

horizontal / vertical

glass, chemically antireflection coated and thermally hardened

262144 (18 bits)

LED (lifetime ≥ 70,000 h)

≥ 800 cd/m²
(can be set to 0...100%, step increment 1%)

typical 1000:1

can be uploaded individually and are freely scalable

panel mounting (control panel / control cabinet installation) with mounting handle
surface mounting with RAM® mount system
(mounting accessories not included)

223.6 x 137.4 x 46.5 mm

213 ± 0.5 x 128 ± 0.5 mm

die-cast aluminium, powder coating (RAL 9005)

6 function keys (silicone keyboard) with tactile feedback
freely programmable (softkey function)
life cycle ≥ 1,000,000 activations

cursor function (up, down, left, right) with tactile feedback and with
central mechanical pushbutton
Life cycle ≥ 1,000,000 activations

RGB LED, colours and states programmable by means of the application software

IP 65 / IP 67 (for inserted connectors with individually sealed cores and inserted
M12 connectors/sealing caps)



CR1076	Technical data
Ambient temperature	-35...65° C (up to 2000 m above sea level) -35...60° C (up to 3000 m above sea level)
Storage temperature	-35...85° C
Max. perm. relative humidity	90 % (not condensing)
Height above sea level	max. 3000 m
Pollution degree	2 (before installation and when the device is replaced)
Weight	approx. 1.3 kg
Electrical data	
Operating voltage	8...16 V DC or 16...32 V DC
Reverse polarity protection	yes, in case of supply via the on-board system (battery)
Power consumption VBB ₃₀	27 W
Current consumption VBB ₀	5 A
Processor	ARM quad core, 64 bits, 1.2 GHz with GPU
Memory (total)	1 GByte RAM / 8 GBytes flash, non-volatile memory: 16 kB
Interfaces	
CAN0...3	CAN interface 2.0 A/B, ISO 11898 20 Kbits/s...1 Mbit/s (default 250 Kbits/s) CANopen, CiA DS 301 version 4.2, CiA DS 401 version 1.4 or SAE J 1939 or free protocol (Raw CAN)
ETH0...1	transmission rate 10/100 Mbits/s protocols: TCP/IP, UDP, Modbus TCP, OPC UA Micro Embedded Device Server, EtherNet/IP scanner / adapter MAC units, can be connected via software bridge (bridge mode)
USB0...1	USB 2.0 high speed, transmission rate up to 480 Mbits/s USB master operation output current per interface ≤ 500 mA
Analogue video input 0...3	FBAS inputs, 1 Vss, 75 Ω (inputs selectable) supported video standards: PAL and NTSC Cable length: ≤ 30 m
Input 0...1	digital B _L binary low side (CSI)
output 0...1	digital B _H binary high side (CSO) supply via VBB ₀
IFM0...1	connection external operating units
Characteristics of the digital inputs	Input resistance 10 kΩ
	Input frequency < 20 Hz
	Switch-on level > 0.7 VBB ₃₀
	Switch-off level < 0.3 VBB ₃₀
	Switching voltage 8...32 V DC
	Switching current 0.025...2.5 A
	Output frequency < 20 Hz
	Protective circuit for inductive loads integrated
Characteristics of the digital outputs	
Diagnostics status feedback at level > 2 V with 200 mV hysteresis detection of short circuit to VBB as well as short circuit to GND	
Software/programming	
Operating system	Embedded Linux 4.19
Programming system	CODESYS 3.5 (IEC 61131-3)
Graphic functions	via integrated target visualisation



CR1076	Technical data																					
Other features																						
Audio input	Stereo Line In default input level: -10 dBV (= 0,316 V) max. input level: 0 dBV (= 1 V)																					
Acoustic signal output	integrated audio stereo output Stereo Class D loudspeaker output with 1W per channel, 8 Ω, BTL Stereo headphones output, ≥ 16 Ω																					
Temperature monitoring	1 integrated probe for measuring the main board temperature The main board temperature must not exceed 85 °C.																					
Brightness adaptation	light sensor in the front of the device to adapt the brightness of the display and the operating elements																					
Clock / battery	real-time clock (RTC), battery-buffered / CR1225 (3 V, 48 mAh)																					
Status LED	RGB LED, colours and states programmable by means of the application software																					
Operating states (factory setting)	<table><tr><th>Colour</th><th>State</th><th>Description</th></tr><tr><td>-</td><td>off</td><td>no operating voltage</td></tr><tr><td>green</td><td>5 Hz</td><td>loading operating system</td></tr><tr><td>green</td><td>on</td><td>executing operating system</td></tr><tr><td>green</td><td>1 Hz</td><td>shutting down operating system</td></tr><tr><td>orange</td><td>5 Hz</td><td>loading recovery system</td></tr><tr><td>orange</td><td>on</td><td>executing recovery system</td></tr></table>	Colour	State	Description	-	off	no operating voltage	green	5 Hz	loading operating system	green	on	executing operating system	green	1 Hz	shutting down operating system	orange	5 Hz	loading recovery system	orange	on	executing recovery system
Colour	State	Description																				
-	off	no operating voltage																				
green	5 Hz	loading operating system																				
green	on	executing operating system																				
green	1 Hz	shutting down operating system																				
orange	5 Hz	loading recovery system																				
orange	on	executing recovery system																				
Service inputs on power on	<table><tr><th>SERVICE0</th><th>SERVICE1</th><th>Description</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>normal start</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>set-up</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>recovery app</td></tr></table> 0 = GND 1 = VBB	SERVICE0	SERVICE1	Description	0	0	normal start	1	0	set-up	0	1	recovery app									
SERVICE0	SERVICE1	Description																				
0	0	normal start																				
1	0	set-up																				
0	1	recovery app																				



CR1076	Technical data	
Test standards and regulations		
CE mark	EN 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) Immunity
	EN 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) Emission
E1 mark	UN/ECE-R10	Noise emission Noise immunity with 100 V/m
	ISO 7637-2	Pulse 1, severity level: IV; function state C Pulse 2a, severity level: IV; function state A Pulse 2b, severity level: IV; function state C Pulse 3a, severity level: IV; function state A Pulse 3b, severity level: IV; function state A Pulse 4, severity level: IV; function state A Pulse 5, severity level: III; function state C data valid for the 24 V system Pulse 4, severity level: IV; function state A (data valid for the 12 V system)
Additional automotive tests	ISO 10605 DIN EN ISO 13766-1	ESD (330 pF / 2000 Ω) ± 6 kV contact discharge (150 pF and 330 pF); function state C ± 8 kV air discharge; function state C
Climatic tests	EN 60068-2-30	Damp heat, cyclic Upper temperature 55 °C, number of cycles: 6
	EN 60068-2-78	Damp heat, steady state Test temperature 40 °C / 93 % RH, Test duration: 21 days
	EN 60068-2-52	Salt spray test Severity level 3 (vehicle)
Mechanical tests	ISO 16750-3	Test VII; vibration, random Mounting location: vehicle body
	EN 60068-2-6	Vibration, sinusoidal 10...500 Hz; 0.72 mm/10 g; 10 cycles/axis
	ISO 16750-3	Bump 30 g/6 ms; 24,000 shocks
Tests for railway applications	EN 50155 clause 12.2	Mechanical/climatic tests
	EN 50121-3-2	EMC emission standard and immunity
Chemical resistance	Additional information and restrictions on request	
	ISO 16750-5	AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED only one chemical permitted at a time




CR1076

Back of the unit


AMP connector, 40 poles

M12 connectors

Technical data



- 1: AMP connector, 40 poles
- 2: Locator for the RAM® mount system and mounting frame
- 3: M12 connector, 5 poles
- 4: M12 connector, 5 poles
- 5: M12 connector, 4 poles
- 6: M12 connector, 4 poles



3, 4	5, 6
Socket B-coded, 5 poles	Socket D-coded, 4 poles



CR1076

Wiring

Technical data

(1) supply, inputs/outputs, video, audio, CAN, ifm, service

82	VIDEO3_GND	98	VIDEO0_GND
83	IFM0-	99	VIDEO1_GND
84	CAN0_L	100	VIDEO2_GND
85	CAN1_L	101	AUDIO_IN_R
86	CAN2_L	102	AUDIO_GND
87	CAN3_L	103	HEAD_OUT_R
88	IFM1-	104	AUDIO_OUT_R-
89	SERVICE1	105	AUDIO_OUT_L-
90	VIDEO3_SIGNAL	106	VIDEO0_SIGNAL
91	IFM0+	107	VIDEO1_SIGNAL
92	CAN0_H	108	VIDEO2_SIGNAL
93	CAN1_H	109	AUDIO_IN_L
94	CAN2_H	110	not connected
95	CAN3_H	111	HEAD_OUT_L
96	IFM1+	112	AUDIO_OUT_R+
97	SERVICE0	113	AUDIO_OUT_L+
114	VBB0	118	OUT1
115	IN0	119	VBB15
116	IN1	120	GND
117	OUT0	121	VBB30

(3) USB0

1	+5 V DC
2	-Data
3	+Data
4	ID
5	GND
housing = screen	

(4) USB1

1	+5 V DC
2	-Data
3	+Data
4	ID
5	GND
housing = screen	

(5) ETH0

1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
housing = screen	

(6) ETH1

1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
housing = screen	

CR1076

Unité de traitement et de dialogue homme-machine
ecomatDisplay

Afficheur couleur 7"

6 touches de fonction rétro-éclairées programmables

Bouton de navigation avec bouton-poussoir

4 interfaces CAN

2 interfaces Ethernet

4 entrées vidéo analogiques

2 sorties / 2 entrées

2 interfaces USB

1 interface stéréo audio

CODESYS 3.5

Processeur Quad Core 64 bits

8...16 V DC ou 16...32 V DC

Données techniques

Affichage

Afficheur

Dimensions

Résolution

Orientation

Surface

Couleurs

Rétro-éclairage

Luminosité

Rapport de contraste

Jeux de caractères

Données mécaniques

Variantes de montage

Dimensions (L x H x P)

Découpe pour le montage encastré (L x H)


Matière du boîtier

Touches

Bouton de navigation

CE

E1



1: Capteur de luminosité

Afficheur graphique programmable pour la commande, le paramétrage et la gestion des machines et installations mobiles

afficheur couleur TFT LCD

16:10, 153,4 x 92,4 mm, 7" diagonal

800 x 480 pixels

horizontale / verticale

verre, traitements chimiques antireflet et durcissement thermique

262144 (18 bits)

LED (durée de vie ≥ 70.000 h)

≥ 800 cd/m²
(réglable 0...100%, incréments 1%)

typique 1000:1

possibilité de chargement individuel et de mise à l'échelle

montage encastré (installation sur tableau de commande / mise en armoire) avec arceaux de montage
montage en surface avec le système de montage RAM® (accessoires de montage non fournis)

223,6 x 137,4 x 46,5 mm

213 $\pm$ 0,5 x 128 $\pm$ 0,5 mm

aluminium moulé sous pression, surface protégée par pulvérisation (RAL 9005)

6 touches de fonction (clavier en silicone) avec rétro-information tactile programmables (fonction touche programmable)
durée de vie $\geq 1.000.000$ appuis

fonction curseur (en haut, en bas, à gauche, à droite) avec rétro-information tactile et bouton-poussoir central mécanique
durée de vie $\geq 1.000.000$ appuis



CR1076	Données techniques
Rétro-éclairage des éléments de service	LED RVB, couleurs et états programmables via logiciel d'application
Indice de protection	IP 65 / IP 67 (avec les connecteurs mâles à fils conducteurs individuellement étanchéifiés et connecteurs M12/bouchons protecteurs)
Température ambiante	-35...65° C (jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer) -35...60° C (jusqu'à 3000 m au-dessus du niveau de la mer)
Température de stockage	-35...85° C
Humidité relative de l'air maximale	90 % (sans condensation)
Altitude au-dessus du niveau de la mer	max. 3000 m
Degré de salissure	2 (avant le montage et lors du remplacement de l'appareil)
Poids	env. 1,3 kg
Données électriques	
Tension d'alimentation	8...16 V DC ou 16...32 V DC
Protection contre l'inversion de polarité	oui, en cas d'une alimentation par le système électrique du véhicule (batterie)
Puissance absorbée VBB ₃₀	27 W
Consommation VBB ₀	5 A
Processeur	ARM Quad Core, 64 bits, 1,2 GHz avec afficheur graphique
Mémoire (totale)	1 Go RAM / 8 Go Flash, mémoire rémanente : 16 kb
Interfaces	
CAN0...3	Interface CAN 2.0 A/B, ISO 11898 20 kbit/s...1 Mbit/s (valeur par défaut 250 kbit/s) CANopen, CiA DS 301 version 4.2, CiA DS 401 version 1.4 ou SAE J1939 ou protocole libre (CAN couche 2)
ETH0...1	débit de transmission 10/100 Mbit/s protocoles : TCP/IP, UDP, Modbus TCP, OPC UA Micro Embedded Device Server, scanner / adaptateur EtherNet/IP 2 unités MAC, elles peuvent être interconnectées via un pont logiciel (Bridge Mode / mode pont)
USB0...1	USB 2.0 High Speed, débit de transmission jusqu'à 480 Mbit/s fonctionnement maître par USB courant de sortie par interface ≤ 500 mA
Entrée vidéo analogique 0...3	entrées FBAS, 1 Vcc, 75 Ω (entrées à sélectionner) normes vidéo supportées : PAL et NTSC longueur du câble : ≤ 30 m
Entrée 0...1	TOR B _L niveau bas (CSI)
Sortie 0...1	TOR B _H niveau haut (CSO) alimentation par VBB ₀
IFM0...1	raccordement boîtiers de commande externes
Valeurs caractéristiques des entrées TOR	résistance d'entrée 10 kΩ fréquence d'entrée < 20 Hz niveau d'enclenchement > 0,7 VBB ₃₀ niveau de déclenchement < 0,3 VBB ₃₀
Valeurs caractéristiques des sorties TOR	tension de commutation 8...32 V DC courant de commutation 0,025...2,5 A fréquence de sortie < 20 Hz circuit protecteur pour charge intégré selfique
Diagnostic relecture de l'état lors d'un niveau > 2 V avec hystérésis de 200 mV ; détection de court-circuit au VBB et court-circuit au GND	



CR1076	Données techniques																					
Logiciel/programmation																						
Système d'exploitation	Embedded Linux 4.19																					
Système de programmation	CODESYS 3.5 (CEI 61131-3)																					
Fonctions graphiques	par visualisation intégrée de la cible																					
Autres données techniques																						
Entrée audio	Stéréo Line-In niveau d'entrée par défaut : -10 dBV (= 0,316 V) niveau d'entrée max. : 0 dBV (= 1 V)																					
Sortie signal sonore	sortie audio stéréo intégrée sortie haut-parleur stéréo classe D à 1W par voie, 8 Ω, BTL sortie écouteur stéréo, ≥ 16 Ω																					
Surveillance de la température	1 sonde intégrée pour mesurer la température de la carte-mère La température de la carte-mère ne doit pas dépasser 85 °C.																					
Adaptation de la luminosité	capteur de lumière dans la face avant de l'appareil pour l'adaptation de la luminosité de l'afficheur et des touches de fonction																					
Horloge / pile	horloge temps réel (RTC), sauvegardée par batterie / CR1225 (3 V, 48 mAh)																					
LED d'état	LED RVB, couleurs et états programmables via logiciel d'application																					
Etats de fonctionnement (réglage usine)	<table><tr><th>Couleur</th><th>Etat</th><th>Description</th></tr><tr><td>-</td><td>éteinte</td><td>aucune tension d'alimentation</td></tr><tr><td>verte</td><td>5 Hz</td><td>Système d'exploitation en train d'être chargé</td></tr><tr><td>verte</td><td>allumée</td><td>Système d'exploitation en train d'être exécuté</td></tr><tr><td>verte</td><td>1 Hz</td><td>Système d'exploitation en train d'être arrêté</td></tr><tr><td>orange</td><td>5 Hz</td><td>Recovery System en train d'être chargé</td></tr><tr><td>orange</td><td>allumée</td><td>Recovery System en train d'être exécuté</td></tr></table>	Couleur	Etat	Description	-	éteinte	aucune tension d'alimentation	verte	5 Hz	Système d'exploitation en train d'être chargé	verte	allumée	Système d'exploitation en train d'être exécuté	verte	1 Hz	Système d'exploitation en train d'être arrêté	orange	5 Hz	Recovery System en train d'être chargé	orange	allumée	Recovery System en train d'être exécuté
	Couleur	Etat	Description																			
	-	éteinte	aucune tension d'alimentation																			
	verte	5 Hz	Système d'exploitation en train d'être chargé																			
	verte	allumée	Système d'exploitation en train d'être exécuté																			
	verte	1 Hz	Système d'exploitation en train d'être arrêté																			
	orange	5 Hz	Recovery System en train d'être chargé																			
orange	allumée	Recovery System en train d'être exécuté																				
Entrées de service lors de la mise sous tension	<table><tr><th>SERVICE0</th><th>SERVICE1</th><th>Description</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>démarrage normal</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>Setup</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>Recovery App</td></tr></table>	SERVICE0	SERVICE1	Description	0	0	démarrage normal	1	0	Setup	0	1	Recovery App									
	SERVICE0	SERVICE1	Description																			
	0	0	démarrage normal																			
	1	0	Setup																			
0	1	Recovery App																				
0 = GND 1 = VBB																						



CR1076		Données techniques	
Normes d'essai et réglementations			
Marquage CE		EN 61000-6-2	Compatibilité électromagnétique (CEM) Immunité aux parasites
		EN 61000-6-4	Compatibilité électromagnétique (CEM) Emission de parasites
Marquage E1		UN/ECE-R10	Emission de parasites Immunité aux parasites avec 100 V/m
		ISO 7637-2	Impulsion 1, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel C Impulsion 2a, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A Impulsion 2b, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel C Impulsion 3a, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A Impulsion 3b, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A Impulsion 4, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A Impulsion 5, niveau de sévérité : III; état fonctionnel C Les indications s'appliquent au système 24 V Impulsion 4, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A (L'indication s'applique au système 12 V)
Tests automobiles supplémentaires		ISO 10605 DIN EN ISO 13766-1	ESD (330 pF / 2000 Ω) ± 6 kV décharge au contact (150 pF et 330 pF) ; état fonctionnel C ± 8 kV décharge dans l'air ; état fonctionnel C
Essais climatiques		EN 60068-2-30	Chaleur humide, cyclique Température max. 55°C, nombre de cycles : 6
		EN 60068-2-78	Chaleur humide, permanente Température d'essai 40 °C / 93 % d'humidité relative Durée d'essai : 21 jours
		EN 60068-2-52	Essai de brouillard salin Niveau de sévérité 3 (véhicules routiers)
Essais mécaniques		ISO 16750-3	Essai VII ; vibrations aléatoires Lieu de montage : carrosserie
		EN 60068-2-6	Vibrations sinusoïdales 10...500 Hz; 0,72 mm/10 g; 10 cycles/axe
		ISO 16750-3	Chocs 30 g/6 ms; 24 000 chocs
Essais pour applications ferroviaires		EN 50155 partie 12.2	Essais mécaniques/climatiques
		EN 50121-3-2	Emission de parasites CEM et immunité aux parasites Plus d'informations et restrictions sur demande
Résistance chimique		ISO 16750-5	AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED Un seul produit chimique à la fois




CR1076

Face arrière de l'appareil


Connecteur AMP 40 pôles

Connecteur M12

Données techniques



- 1: Connecteur AMP, 40 pôles
- 2: Logement pour système de montage RAM® et cadre de montage
- 3: Connecteur M12, 5 pôles
- 4: Connecteur M12, 5 pôles
- 5: Connecteur M12, 4 pôles
- 6: Connecteur M12, 4 pôles



3, 4	5, 6
Prise Codage B, 5 pôles	Prise Codage D, 4 pôles



CR1076

Schéma de branchement

Données techniques

(1) Alimentation, entrées/sorties, vidéo, audio, CAN, ifm, service			
82	VIDEO3_GND	98	VIDEO0_GND
83	IFM0-	99	VIDEO1_GND
84	CAN0_L	100	VIDEO2_GND
85	CAN1_L	101	AUDIO_IN_R
86	CAN2_L	102	AUDIO_GND
87	CAN3_L	103	HEAD_OUT_R
88	IFM1-	104	AUDIO_OUT_R-
89	SERVICE1	105	AUDIO_OUT_L-
90	VIDEO3_SIGNAL	106	VIDEO0_SIGNAL
91	IFM0+	107	VIDEO1_SIGNAL
92	CAN0_H	108	VIDEO2_SIGNAL
93	CAN1_H	109	AUDIO_IN_L
94	CAN2_H	110	non utilisé
95	CAN3_H	111	HEAD_OUT_L
96	IFM1+	112	AUDIO_OUT_R+
97	SERVICE0	113	AUDIO_OUT_L+
114	VBB0	118	OUT1
115	IN0	119	VBB15
116	IN1	120	GND
117	OUT0	121	VBB30

(3) USB0	
1	+5 V DC
2	Data -
3	Data +
4	ID
5	GND
Boîtier = écran	

(5) ETH0	
1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
Boîtier = écran	

(4) USB1	
1	+5 V DC
2	Data -
3	Data +
4	ID
5	GND
Boîtier = écran	

(6) ETH1	
1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
Boîtier = écran	

CR1076

プロセス及びダイアログモジュール
ecomatDisplay

7" カラーディスプレイ

自由にプログラミング可能なフ
ンクションキーx6

センターボタン付きナビゲーシ
ョンキー

CANインターフェースx4

Ethernetインターフェースx2

アナログビデオ入力x4

出力x2 / 入力x2

USBインターフェースx2

ステレオオーディオインターフ
ェースx1


CODESYS 3.5

64ビットクアッドコアプロセッサ

8 ~ 16 V DCまたは16 ~ 32 V DC

CE

E1



1: ライトセンサ

技術データ

ディスプレイ

ディスプレイ

形式

分解能

方向

表面

色

バックライト

輝度

コントラスト比

文字セット

機械的データ

取付方法

寸法 (W x H x D)

パネル取付け用開口部 (W x H)

外装材質

押しボタン

ナビゲーションキー

バックライト動作素子

モバイルマシンおよびプラントの制御、パラメータ設定、操作のためのプログラ
ミング可能なグラフィックディスプレイです。

TFT LCDカラースクリーン

16:10、153.4 x 92.4 mm、対角線7"

800 x 480ピクセル

水平 / 垂直

ガラス、化学的反射防止コーティング、熱硬化

262144 (18ビット)

LED (寿命 ≥ 70,000時間)

≥ 800 cd/m²

(0 ~ 100%、1%刻みで設定可能)

通常1000:1

個別にアップロード可能、自由にサイズ変更可能

取付けハンドルによるパネル取り付け (制御パネル / 制御盤設備)
RAM®取付けシステムによる表面取付け
(取付け用アクセサリは含まれません)

223.6 x 137.4 x 46.5 mm

213 ± 0.5 x 128 ± 0.5 mm

ダイキャストアルミニウム、パウダーコーティング (RAL 9005)

ファンクションキー x 6 (シリコンキーボード)、アンサーバックあり
自由にプログラミング可能 (ソフトキー機能)
寿命 ≥ 1,000,000回の押釦

カーソル機能 (上下、左右)、アンサーバックあり、
中央メカ式押しボタンあり
寿命 ≥ 1,000,000回の押釦

RGB LED、色と輝度はアプリケーションソフトウェアによりプログラミング可能



CR1076	技術データ
保護構造	IP65 / IP67 (芯線が個別にシールされた挿入コネクタおよび M12挿入コネクタ / シーリングキャップ)
使用周囲温度	-35 ~ 65°C (海拔2000 mまで) -35 ~ 60°C (海拔3000 mまで)
保存温度	-35 ~ 85°C
許容最高相対湿度	90 % (結露なきこと)
海拔	最大3000 m
汚染度	2 (設置前およびデバイス交換時)
重量	約1.3 kg
電氣的仕様	
動作電圧	8 ~ 16 V DCまたは16 ~ 32 V DC
逆接続保護	あり、オンボードシステム (バッテリ) からの給電時
内部消費電力VBB ₃₀	27 W
内部消費電流VBB ₀	5 A
プロセッサ	ARMクアッドコア、64ビット、1.2 GHz、GPU内蔵
メモリ (合計)	1 GByte RAM / 8 GByteフラッシュ、不揮発メモリ : 16 kB
インターフェース	
CAN0...3	CANインターフェース2.0 A/B、ISO 11898 20 Kbits/s ~ 1 Mbit/s (デフォルト250 Kbits/s) CANopen、CiA DS 301/バージョン4.2、CiA DS 401/バージョン1.4 またはSAE J 1939またはフリープロトコル (Raw CAN)
ETH0...1	伝送レート10/100 Mbits/s プロトコル : TCP/IP、UDP、Modbus TCP、OPC UA Micro Embedded Device Server、EtherNet/IPスキャナ / アダプタ MACユニットを、ソフトウェアブリッジ (ブリッジモード) から接続可能
USB0...1	USB 2.0 High Speed、伝送レート最高480 Mbit s/s USBマスタ動作 インターフェースあたりの出力電流 ≤ 500 mA
アナログビデオ入力0 ~ 3	FBAS入力x1、Vss x1、75 Ω (入力は選択可能) サポートされるビデオ規格 : PALおよびNTSC ケーブル長 : ≤ 30 m
入力0 ~ 1	デジタルB _L バイナリlow側 (CSI)
出力0 ~ 1	デジタルB _H バイナリhigh側 (CSO)、VBB ₀ より給電
IFM0...1	外部動作ユニット接続
デジタル入力の特性	入力抵抗 10 kΩ 入力周波数 < 20 Hz スイッチオンレベル > 0.7 VBB ₃₀ スイッチオフレベル < 0.3 VBB ₃₀
デジタル出力の特性	スイッチング電圧 8 ~ 32 V DC スイッチング電流 0.025 ~ 2.5 A 出力周波数 < 20 Hz 誘導負荷に対する保護回路 内蔵
レベル > 2 V、200 mVヒステリシスで診断状態フィードバック、VBBへの短絡およびGNDへの短絡の検出	
ソフトウェア / プログラミング	
オペレーティングシステム	組込みLinux 4.19
プログラミングシステム	Codesys 3.5 (IEC 61131-3)
グラフィック機能	組込みのターゲット視覚化による



CR1076

その他の特徴

オーディオ入力

音響信号出力

温度監視

輝度調整

クロック / バッテリ

状態表示LED

動作状態 (工場出荷時設定)

電源オン時サービス入力

技術データ

ステレオLine In
デフォルト入力レベル : -10 dBV (= 0,316 V)
最大入力レベル : 0 dBV (= 1 V)

組み込みのオーディオステレオ出力
ステレオクラスDラウドスピーカ出力、チャンネルあたり1W、8 Ω、BTL
ステレオヘッドホン出力、≥ 16 Ω

メインボード温度測定用の内蔵プローブx1
メインボード温度が85℃を超えてはなりません。

ディスプレイと操作要素の輝度調整用のデバイス前面のライトセンサ

リアルタイムクロック (RTC)、バッテリバックアップ / CR1225 (3 V、48 mAh)

RGB LED、色と輝度はアプリケーションソフトウェアによりプログラミング可能

色	状態	説明
-	オフ	電源電圧がありません
緑	5 Hz	オペレーティングシステムのロード中
緑	オン	オペレーティングシステムの実行中
緑	1 Hz	オペレーティングシステムのシャットダウン中
オレンジ	5 Hz	リカバリシステムのロード中
オレンジ	オン	リカバリシステムの実行中

SERVICE0	SERVICE1	説明
0	0	通常の起動
1	0	セットアップ
0	1	リカバリアプリ

0 = GND
1 = VBB




CR1076	技術データ	
試験標準及び規則		
CEマーキング	EN 61000-6-2	電磁両立性 (EMC) 耐性
	EN 61000-6-4	電磁両立性 (EMC) エミッション
E1マーク	UN/ECE-R10	ノイズ放出 100 V/mでのノイズ耐性
	ISO 7637-2	パルス1、重大度レベル：IV、機能状態C パルス2a、重大度レベル：IV、機能状態A パルス2b、重大度レベル：IV、機能状態C パルス3a、重大度レベル：IV、機能状態A パルス3b、重大度レベル：IV、機能状態A パルス4、重大度レベル：IV、機能状態A パルス5、重大度レベル：III、機能状態C データは24 Vシステムで有効 パルス4、重大度レベル：IV、機能状態A (データは12 Vシステムで有効)
追加の自動車試験	ISO 10605 DIN EN ISO 13766-1	ESD (330 pF / 2000 Ω) ± 6 kV接触放電(150 pFおよび330 pF)、 機能状態C ±8 kV空中放電、機能状態C
気候試験	EN 60068-2-30	高温多湿、サイクル 上限温度55°C、サイクル数6
	EN 60068-2-78	温湿度、定常状態 試験温度40°C / 相対湿度93 %、 試験期間：21日間
	EN 60068-2-52	塩水噴霧試験 重大度レベル3 (車両)
機械的試験	ISO 16750-3	試験VII、振動、ランダム 取付け位置：車体
	EN 60068-2-6	振動、正弦曲線 10 ~ 500 Hz、0.72 mm/10 g、10サイクル / 軸
	ISO 16750-3	衝撃 30 g / 6 ms、24,000回の衝撃
鉄道アプリケーション向け試験	EN 50155第12条2項	機械的 / 気候試験
	EN 50121-3-2	EMC放出規格と耐性
		要望により追加情報と制限
耐薬品性	ISO 16750-5	AA、BA、BD、CC、DB、DC、DD、ED 1度に許容される薬品は 1 つのみ



CR1076


装置背面

技術データ



- 1: AMPコネクタ、40ピン
- 2: RAM@取付けシステムおよび取付けフレーム用ロケータ
- 3: M12コネクタ、5ピン
- 4: M12コネクタ、5ピン
- 5: M12コネクタ、4ピン
- 6: M12コネクタ、4ピン

AMPコネクタ、40ピン



M12コネクタ

3、4	5、6
ソケット Bコーディン グ、5極	ソケット Dコーディン グ、4極



CR1076

技術データ

配線

(1) 電源、入力 / 出力、ビデオ、オーディオ、CAN、ifm、サービス

82	VIDEO3_GND
83	IFM0-
84	CAN0_L
85	CAN1_L
86	CAN2_L
87	CAN3_L
88	IFM1-
89	SERVICE1
90	VIDEO3_SIGNAL
91	IFM0+
92	CAN0_H
93	CAN1_H
94	CAN2_H
95	CAN3_H
96	IFM1+
97	SERVICE0

98	VIDEO0_GND
99	VIDEO1_GND
100	VIDEO2_GND
101	AUDIO_IN_R
102	AUDIO_GND
103	HEAD_OUT_R
104	AUDIO_OUT_R-
105	AUDIO_OUT_L-
106	VIDEO0_SIGNAL
107	VIDEO1_SIGNAL
108	VIDEO2_SIGNAL
109	AUDIO_IN_L
110	割当なし
111	HEAD_OUT_L
112	AUDIO_OUT_R+
113	AUDIO_OUT_L+

114	VBB0
115	IN0
116	IN1
117	OUT0

118	OUT1
119	VBB15
120	GND
121	VBB30

(3) USB0

1	+5 V DC
2	-Data
3	+Data
4	ID
5	GND
外装 = スクリーン	

(4) USB1

1	+5 V DC
2	-Data
3	+Data
4	ID
5	GND
外装 = スクリーン	

(5) ETH0

1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
外装 = スクリーン	

(6) ETH1

1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-
外装 = スクリーン	