


EC0702

Anschlusstecker
AMP 81-polig
B-codiert
konfektionierbar
inkl. Kontakte



Darstellung
in montiertem Zustand

Technische Daten

Typ

Schutzart

Material

Farbe

Anschlussbelegung


z.B. geeignet für
ecomatController CR720S, CR721S

81-polig, verriegelbar und verpolsicher
Typ AMP
Kontakte AMP-Junior-Timer, Crimp-Anschluss:
80 x Logic-Kontakt 0,5...0,75 mm²
7 x Power-Kontakt 2,5 mm²

IP 67 (nur mit Einzeladerabdichtungen, nicht im Lieferumfang enthalten)

PBT-GF15

schwarz / rot



Kontaktsicherung

Gelbe Kunststoff-Verriegelung zur Sicherung der Einzelkontakte einrasten lassen.

EC0702

Connector
AMP 81 poles
B-coded
Wirable
With contacts




Illustration
when mounted

Technical data

Type

Protection rating

Material

Colour

Wiring

e.g. suitable for
ecomatController CR720S, CR721S


81 poles, lockable and protected against reverse polarity
type AMP

AMP Junior Timer contacts, crimp connection:
80 x logic contact 0.5...0.75 mm²
7 x power contact 2.5 mm²

IP 67 (only with individually sealed cores, not supplied)

PBT-GF15

black / red




Contact lock

Snap in place the yellow plastic lock to secure the individual contacts.



EC0702

Connecteur
AMP 81 pôles
Codage B
A câbler
Avec contacts



Représentation
si monté

Données techniques

Type

81 pôles, verrouillable et protégé contre les inversions de polarité
type AMP
contacts AMP Junior Timer, raccordement crimp :
80 x contact logique 0,5...0,75 mm²
7 x contact alimentation 2,5 mm²

Indice de protection

IP 67 (seulement avec fils conducteurs individuellement étanchéifiés, non fournie)


Matière

PBT-GF15

Couleur

noir / rouge

Branchement



Verrou contacts

Encliqueter le verrouillage plastique jaune pour sécuriser les contacts individuels.