


O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Objekterkennung


- 1: Objektiv
2: Beleuchtungseinheit
3: LED 2-farbig (gelb/grün)


Produktmerkmale

3D Kamera
Steckverbindung
PMD 3D ToF (Time of Flight) Kamera zur Ausgabe von 3D-Bilddaten
Geräteschnittstellen: Digital Ein-/Ausgang; Ethernet
Öffnungswinkel 70° x 51° (horizontal x vertikal)
Bildauflösung 352 x 264 Pixel

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	20,4...28,8 DC; nach EN 61131-2
Stromaufnahme	[mA]	< 2400 Spitzenstrom gepulst; typ. Mittelwert 420; max. Mittelwert 1600
Leistungsaufnahme	[W]	10 *)
Schutzklasse		III (PELV)
Sensorart		PMD 3D ToF-Chip

Eingänge

Trigger	extern; 24 V PNP/NPN gem. IEC 61131-2 Typ 3
---------	---

Ausgänge

Ausgang	max. 2 (konfigurierbar) / 24 V PNP/NPN gem. EN 61131-2
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	100
Spannungsabfall [V]	<1
Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Arbeitsabstand [mm]	300...8000 **)
Max. Messbereich [m]	30 ***)
Auflösung Bildpunkte [Pixel]	352 x 264
Öffnungswinkel [°]	70 x 51 ****)
Bildwiederholrate max. [Hz]	20

Software / Programmierung

Parametriermöglichkeiten	Über PC mit ifm Vision Assistant oder XML-RPC
Software API	C, C++, Halcon

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Objekterkennung

Schnittstellen		
Parametrierschnittstelle	Ethernet TCP/IP: 10Base-T / 100Base-TX	
Prozessschnittstelle	Ethernet TCP/IP: 10Base-T / 100Base-TX, Ethernet/IP	
IP-Adresse	192.168.0.69	
Subnetzmaske	255.255.255.000	
Gateway IP-Adresse	192.168.0.201	
Umgebungsbedingungen		
Fremdlichtsicherheit	[klx]	8; *****)
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart	IP 65 / IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	DIN EN 61000-6-4	Störemission / industrielle Umgebung
	DIN EN 61000-6-2	Störfestigkeit / industrielle Umgebung
MTTF	[Jahre]	45,02
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) nicht wiederholend 40 g / (6 ms) wiederholend
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-64	2 g / (10...150 Hz) 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Elektrische Sicherheit	DIN EN 61010-2-201 Elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise	
Photobiologische Sicherheit	Infrarot LED (850 nm) Freie Gruppe (nach DIN EN 62471)	
Mechanische Daten		
Gehäusewerkstoffe	Gehäuse: Aluminiumdruckguss; Frontscheibe: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA (Polyamid)	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,8 (Schutzkappe)
Gewicht	[kg]	0,768
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktionsanzeige 2 LED grün Ethernet Betrieb 2 LED gelb Schaltausgang 1 Schaltausgang 2	
Elektrischer Anschluss		
Anschluss	M12-Steckverbindung	
Anschlussbelegung		
	M12: Versorgung 1: U+ 2: Triggereingang 3: GND 4: Schaltausgang 1 Ready 5: Schaltausgang 2 Kaskadierung	
Anschlussbelegung		
	M12: Ethernet 1: TD + 2: RD + 3: TD - 4: RD -	
Sonstige Ausstattung		
Interne Beleuchtung	Infrarot LED (850 nm) Unsichtbare Strahlung Licht emittierender Dioden	


O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Objekterkennung
Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)	Schutzkappen
------------------------	--------------

Bemerkungen

Bemerkungen	*) typischer Wert **) bei 18% Reflektivität und 200 mm x 200 mm Objektgröße ***) abhängig von Einstellungen und Reflektivität, typisch bis zu 5000 mm ****) nominaler Wert ohne Verzeichnungskorrektur *****) bis 100 klx sind möglich bei verringerter Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
Verpackungseinheit [Stück]	1

Weitere Daten
Bildfeldgröße

Messbereich / Abstand [m]	ohne Verzeichnungskorrektur		mit Verzeichnungskorrektur	
	Länge [m]	Breite [m]	Länge [m]	Breite [m]
0,50	0,47	0,68	0,40	0,55
1,00	0,94	1,36	0,80	1,10
2,00	1,88	2,72	1,60	2,20
3,00	2,82	4,08	2,40	3,30
4,00	3,76	5,44	3,20	4,40
5,00	4,70	6,80	4,00	5,50

Reproduzierbarkeit der Abstandsmessung eines Einzelpixels

Gemessen in Bildmitte bei 20°C Umgebungstemperatur.

Die Reproduzierbarkeit kann mit den Filterfunktionen optimiert werden.

Messbereich / Abstand [m]	Typische Reproduzierbarkeit (1 Sigma) der Abstandsmesswerte auf grauen Objekten (18 % Reflektivität) [mm]	Typische Genauigkeit [mm]
0,3...1,0	± 10	± 9
1,0...3,0	± 14	± 9
3,0...5,0	± 23	± 13
5,0...7,0	± 34	± 18
7,0...8,0	± 55	± 24

Temperaturdrift

Typ. Temperaturdrift von -10...+50 °C [mm/K]	0,3
--	-----

Relative Genauigkeit

Gemessen bei einer Reflektivität von 18% bis 90%.

Relative Genauigkeit, typisch [mm]	± 7
------------------------------------	-----

Einstellparameter

Parameter	Einstellbereich	Werkseinstellung
Belichtungszeit [ms]	0.001...17	5
Dynamik	gering; normal; hoch	normal
Filter	Zeitfunktion: deaktiviert, Mittelwert, adaptiv exponentiell 3D Funktion: deaktiviert, Mittelwert, Median, bilateral	deaktiviert

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Objekterkennung

Triggermodus	kontinuierlich Prozessschnittstelle positive Flanke negative Flanke positive und negative Flanke	kontinuierlich
Bildwiederholfrequenz [Hz]	0.02...25	5


Datenformat

Datentyp	Datenwert	Bemerkung
Distanz [mm]	0...65535 (16 bit unsigned integer)	Radiale Distanz
Kartesische Koordinaten x,y,z [mm]	-32767...32767 (16 bit signed integer)	x,y: laterale Position z: vertikale Distanz
Amplitude [a.u.]	0...65535 (16 bit unsigned integer)	Objekthelligkeit

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Object recognition



- 1: lens
2: Illumination unit
3: LED 2 colours (yellow/green)


Product characteristics

3D camera
Connector
PMD 3D ToF (Time of Flight) camera for the output of 3D image data
Device interfaces: digital input/output; Ethernet
Angle of aperture 70° x 51° (horizontal x vertical)
Image resolution 352 x 264 pixels

Electrical data

Operating voltage	[V]	20.4...28.8 DC; to EN 61131-2
Current consumption	[mA]	< 2400 peak current pulsed; typ. mean value 420; max. mean value 1600
Power consumption	[W]	10 *)
Protection class		III (PELV)
Type of sensor		PMD 3D ToF chip

Inputs

Trigger	external; 24 V PNP/NPN to IEC61131-2 type 3
---------	---

Outputs

Output	max. 2 (configurable) / 24 V PNP/NPN to IEC 61131-2
Max. current load per output	[mA] 100
Voltage drop [V]	<1
Short-circuit protection	pulsed
Overload protection	yes

Detection range

Operating distance	[mm] 300...8000 **)
Max. measuring range [m]	30 ***)
Resolution pixels	[pixel] 352 x 264
Angle of aperture	[°] 70 x 51 ****)
Image repetition rate max.	[Hz] 20



Software / programming

Parameter setting options	via PC with ifm Vision Assistant or XML-RPC
Software API	C, C++, Halcon

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Object recognition

Interfaces		
parameter setting interface	Ethernet TCP/IP: 10BaseT / 100Base-TX	
Process interface	Ethernet TCP/IP: 10Base-T / 100Base-TX, Ethernet/IP	
IP address	192.168.0.69	
subnet mask	255.255.255.000	
gateway IP address	192.168.0.201	
Environment		
Immunity to extraneous light	[klx]	8; *****)
Ambient temperature	[°C]	-10...50
Storage temperature	[°C]	-40...85
Protection	IP 65 / IP 67	
Tests / approvals		
EMC	DIN EN 61000-6-4	radiation of interference / industrial environments
	DIN EN 61000-6-2	noise immunity / industrial environments
MTTF	[Years]	45.02
Shock resistance	DIN EN 60068-2-27	50 g / (11 ms) not repetitive
	DIN EN 60068-2-27	40 g / (6 ms) repetitive
Vibration resistance	DIN EN 60068-2-6	2 g / (10...150 Hz)
	DIN EN 60068-2-64	2.3 g RMS / (10...500 Hz)
Electrical safety	DIN EN 61010-2-201 Electrical supply only via PELV circuits	
Photobiological safety	Infrared LED (850 nm) Exempt group (to DIN EN 62471)	
Mechanical data		
Housing materials	housing: diecast aluminium; window: Gorilla Glass; Function display: PA (polyamide)	
Tightening torque	[Nm]	0.8 (Protective cover)
Weight	[kg]	0.768
Displays / operating elements		
Display	Function display 2 LED green Ethernet Operation 2 LED yellow Switching output 1 Switching output 2	
Electrical connection		
Connection	M12 connector	
Wiring  	M12: supply 1: U+ 2: trigger input 3: GND 4: Switching output 1 Ready 5: Switching output 2 Cascading	
	M12: Ethernet 1: TD + 2: RD + 3: TD - 4: RD -	
Other technical data		
Integrated lighting	Infrared LED (850 nm) Invisible radiation of light-emitting diodes	


O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Object recognition

Accessories		
Accessories (included)		Protective covers
Remarks		
Remarks		*) typical value **) with reflectivity of 18 % and object size of 200 mm x 200 mm ***) depending on settings and reflectivity, typically up to 5000 mm ****) nominal value without lens distortion correction *****) up to 100 klx possible with reduced measuring accuracy and repeatability
Pack quantity		1
[piece]		
Other data		

Field of view size

Measuring range / distance [m]	without lens distortion correction		with lens distortion correction	
	Length [m]	Width [m]	Length [m]	Width [m]
0.50	0.47	0.68	0.40	0.55
1.00	0.94	1.36	0.80	1.10
2.00	1.88	2.72	1.60	2.20
3.00	2.82	4.08	2.40	3.30
4.00	3.76	5.44	3.20	4.40
5.00	4.70	6.80	4.00	5.50

Repeatability of the distance measurement of an individual pixel

Measured in the centre of the image at an ambient temperature of 20°C .

The repeatability can be optimised with the filter functions.

Measuring range / distance [m]	Typical repeatability (1 Sigma) of the measured distance values on grey objects (18 % reflectivity) [mm]	Typical accuracy [mm]
0.3...1.0	± 10	± 9
1.0...3.0	± 14	± 9
3.0...5.0	± 23	± 13
5.0...7.0	± 34	± 18
7.0...8.0	± 55	± 24

Temperature drift

Typ. temperature drift of -10...+50 °C [mm/K]

0.3

Relative accuracy

Measured at a reflectivity of 18% to 90%.

Relative accuracy, typical [mm]	± 7
---------------------------------	-----

Setting parameters

Parameter	Setting range	Factory setting
Exposure time [ms]	0.001...17	5
Dynamics	low; normal; high	normal
filter	Timer: disabled, average value, adaptive exponential 3D function: disabled, average value, median, bilateral	disabled

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Object recognition

Trigger mode	continuous Process interface positive edge negative edge positive and negative edge	continuous
Image repetition frequency [Hz]	0.02...25	5


Data format

Data type	Data value	Remark
Distance [mm]	0...65535 (16 bit unsigned integer)	Radial distance
Cartesian coordinates x,y,z [mm]	-32767...32767 (16 bit signed integer)	x,y: lateral position z: vertical distance
Amplitude [a.u.]	0...65535 (16 bit unsigned integer)	Object brightness

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Reconnaissance d'objets



- 1: objectif
2: Unité d'éclairage
3: LED 2 couleurs (jaune/verte)


Caractéristiques du produit

Caméra 3D

Raccordement par connecteur

Caméra PMD 3D ToF (Time of Flight) pour la mise à disposition de données d'image 3D

Interfaces de l'appareil : entrée/sortie TOR ; Ethernet

Angle d'ouverture 70° x 51° (horizontale x verticale)

Résolution image 352 x 264 pixels

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	20,4...28,8 DC; selon EN 61131-2
Consommation	[mA]	< 2400 courant de pointe pulsé ; valeur moyenne type 420 ; valeur moyenne maximum 1600
Puissance absorbée	[W]	10 *)
Classe de protection		III (PELV)
Type de capteur		puce PMD 3D ToF

Entrées

Trigger	externe; 24 V PNP/NPN selon CEI61131-2 type 3
---------	---

Sorties

Sortie	max. 2 (à configurer) / 24 V PNP/NPN selon EN 61131-2
Courant max. par sortie	[mA] 100
Chute de tension [V]	<1
Protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Portée

Portée de travail	[mm] 300...8000 **)
Etendue de mesure max. [m]	30 ***)
Résolution pixels	[pixels] 352 x 264
Angle d'ouverture	[°] 70 x 51 ****)
Taux d'échantillonnage des images max.	[Hz] 20

Logiciel / programmation

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Reconnaissance d'objets

Possibilités de paramétrage	via le PC avec ifm Vision Assistant ou XML-RPC
Logiciel API (application programming interface)	C, C++, Halcon

Interfaces

Interface de paramétrage	Ethernet TCP/IP : 10BaseT / 100Base-TX
Interface process	Ethernet TCP/IP: 10Base-T / 100Base-TX, Ethernet/IP
Adresse IP	192.168.0.69
Masque subnet	255.255.255.000
adresse IP passerelle	192.168.0.201

Conditions d'utilisation

Protection lumière extérieure [klx]	8; *****
Température ambiante [°C]	-10...50
Température de stockage [°C]	-40...85
Protection	IP 65 / IP 67

Tests / Homologations

CEM	DIN EN 61000-6-4 émission / pour environnements industriels DIN EN 61000-6-2 immunité aux parasites / pour environnements industriels
MTTF [Années]	45,02
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) non répétitifs DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) répétitifs
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz) DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Sécurité électrique	DIN EN 61010-2-201 Alimentation électrique seulement via circuits TBTP
Sécurité photobiologique	LED infrarouge (850 nm) groupe sans risque (selon DIN EN 62471)

Données mécaniques

Matières boîtier	boîtier: aluminium moulé sous pression; panneau avant : Gorilla Glass; Indication de fonction: PA (polyamide)
Couple de serrage [Nm]	0,8 (Capuchon protecteur)
Poids [kg]	0,768


Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de fonction 2 LED vert Ethernet Disponibilité 2 LED jaune Sortie de commutation 1 Sortie de commutation 2
------------	---

Raccordement électrique

Raccordement	Connecteur M12
--------------	----------------

Branchement



M12: Alimentation
1: U+
2: entrée trigger
3: GND
4: Sortie de commutation 1 Ready
5: Sortie de commutation 2 Montage en cascade

M12: Ethernet
1: TD +
2: RD +
3: TD -
4: RD -


O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Reconnaissance d'objets

Autres données techniques

Eclairage interne	LED infrarouge (850 nm) Rayonnement invisible de diodes électroluminescentes
-------------------	---

Accessoires

Accessoires (fournis)	Capuchons protecteurs
-----------------------	-----------------------

Remarques

Remarques	*) valeur typique **) avec une réflectivité de 18 % et une taille d'objet de 200 mm x 200 mm ***) selon les réglages et la réflectivité, typiquement jusqu'à 5000 mm ****) valeur nominale sans correction de distorsion *****) jusqu'à 100 klx possible avec une précision de mesure réduite et un bruit augmenté
-----------	--

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

Données supplémentaires
Taille du champ de vue

Etendue de mesure / distance [m]	sans correction de distorsion		avec correction de distorsion	
	Longueur [m]	Largeur [m]	Longueur [m]	Largeur [m]
0,50	0,47	0,68	0,40	0,55
1,00	0,94	1,36	0,80	1,10
2,00	1,88	2,72	1,60	2,20
3,00	2,82	4,08	2,40	3,30
4,00	3,76	5,44	3,20	4,40
5,00	4,70	6,80	4,00	5,50

Répétabilité de la mesure de distance d'un pixel individuel

Mesurée au milieu de l'image à une température ambiante de 20 °C.

Les fonctions filtres permettent une optimisation de la répétabilité.

Etendue de mesure / distance [m]	Répétabilité typique (1 sigma) des valeurs mesurées de distance sur des objets gris (18 % réflectivité) [mm]	Précision typique [mm]
0,3...1,0	± 10	± 9
1,0...3,0	± 14	± 9
3,0...5,0	± 23	± 13
5,0...7,0	± 34	± 18
7,0...8,0	± 55	± 24

Evolution de la température

Dérive de la température typ. de -10...+50 °C [mm/K]	0,3
--	-----

Précision relative

mesurée à une réflectivité de 18 % à 90 %

Précision relative, typique [mm]	± 7
----------------------------------	-----

Paramètres de réglage

Paramètre	Plage de réglage	Réglage usine
Temps d'exposition [ms]	0.001...17	5
Dynamique	faible; normale; haute	normale

O3D305

O3DIRDKG/E1/GM/W/70

Reconnaissance d'objets

filtre	Temporisation: désactivée, valeur moyenne, adaptative exponentielle fonction 3D: désactivée, valeur moyenne, médiane, bilatérale	désactivée
Mode trigger	continue Interface process front positif Front négatif Front positif et négatif	continue
Fréquence d'échantillonnage [Hz]	0.02...25	5

Format des données

Type de données	Valeur de données	Remarque
Distance [mm]	0...65535 (16 bit unsigned integer)	Distance radiale
Coordonnées cartésiennes x,y,z [mm]	-32767...32767 (16 bit signed integer)	x,y: position laterale z: Distance verticale
Amplitude [a.u.]	0...65535 (16 bit unsigned integer)	Luminosité de l'objet