

Наименование продукта	VEGASWING 61
Код исполнения	SWING61.DAGBVXURX
eID	DE226016627
Количество	1

Вибрационный сигнализатор уровня для жидкостей**Область применения**

Вибрационный сигнализатор VEGASWING 61 предназначен для сигнализации предельного уровня любых жидкостей. Независимо от монтажного положения, сигнализатор регистрирует предельный уровень с миллиметровой точностью. Типичное применение - сигнализация максимального и минимального уровня, защита от переполнения или от сухого хода насоса на емкостях и трубопроводах. VEGASWING 61 обеспечивает высочайшую надежность и безопасность в широком спектре применений.

Преимущества

- Минимум затрат времени и средств, благодаря простому вводу в эксплуатацию без среды
- Точная и надежная функция, независимость точки переключения от продукта
- Низкие затраты на техническое обслуживание

Единица измерения для длины		метр/миллиметр
Соответствие / Регион действия		ATEX / Европа
Вид взрывозащиты	DA	II 1/2G, 2G Ex db IIC T6...T2 Ga/Gb, Gb + Защита от переполнения (WHG, KVV, VLAREM)
Присоединение / Материал	GBV	Резьба G¾ PN64, DIN3852-A / 316L
Вставка / Температура процесса	X	Нет / -50...+150°C
Корпус / Степень защиты / Кабельный ввод	U	Алюминий, 1-камерный / IP66/IP67 / ½NPT
Специальный кабельный ввод		Нет
Электроника	R	Реле (DPDT) 20 ... 72 V DC/20 ... 253 V AC (3A)
Индикатор состояния переключения PLICSLED		Нет
Точка переключения	X	Стандартная
Дополнительное оснащение		Нет
Установка чувствительности		Стандартная чувствительность (плотность от 0,7 г/см³)
Режим работы		Защита от переполнения
Руководство по эксплуатации		DE - Немецкий
Число руководств по эксплуатации		1
Табличка с обозначением места измерения		Нет
Дополнительная процедура очистки		Нет
Заводское свидетельство / Норма		Нет
Дефектоскопия проникающей краской		Нет
Испытание давлением		Нет
Испытание гелиевой течью		Нет
Проверка шероховатости		Нет
Позитивная идентификация материала (PMI-тест)		Нет
Измерение содержания феррита		Нет
Испытание прочности изоляции		Нет
Низкотемпературное испытание при -60°C		Нет
Испытание наработкой 360 ч		Нет
Тропикостойкое исполнение		Нет
Квалификация SIL		Нет

Наименование продукта	VEGASWING 61
Код исполнения	SWING61.DAGBVXURX
eID	DE226016627
Количество	1

Свидетельство для пище-/фармпрома	Нет
Рекомендуемый приварной штуцер (не входит в комплект поставки)	ESTSG.1GB**
Код таможенного тарифа (HS-Code)	90261029