

Наименование продукта VEGASWING 63
 Код исполнения SWING63.XXGBVXPT
 eID DE254386411
 Количество 1

Вибрационный сигнализатор уровня для жидкостей, с удлинительной трубкой

Область применения

Вибрационный сигнализатор VEGASWING 63 предназначен для сигнализации предельного уровня любых жидкостей. Независимо от монтажного положения, сигнализатор регистрирует предельный уровень с миллиметровой точностью. Положение точки переключения задается длиной удлинительной трубки. Типичное применение - сигнализация максимального и минимального уровня, защита от переполнения или от сухого хода насоса на емкостях и трубопроводах. VEGASWING 63 обеспечивает высочайшую надежность и безопасность в широком спектре применений.

Преимущества

- Минимум затрат времени и средств, благодаря простому вводу в эксплуатацию без среды
- Точная и надежная функция, независимость точки переключения от продукта
- Низкие затраты на техническое обслуживание

Единица измерения для длины		метр/миллиметр
Соответствие / Регион действия		~~keine / weltweit
Вид взрывозащиты	XX	Нет
Присоединение / Материал	GBV	Резьба G $\frac{3}{4}$ PN64, DIN3852-A / 316L
Вставка / Температура процесса	X	Нет / -50...+150°C
Корпус / Степень защиты / Кабельный ввод	P	Пластик, 1-камерный / IP66/IP67 / M20x1,5
Специальный кабельный ввод		Нет
Электроника	T	Транзистор (NPN/PNP) 10 ... 55 V DC
Индикатор состояния переключения PLICSLED		Нет
Длина (от уплотнительной поверхности)		3000 mm
Дополнительное оснащение		Нет
Установка чувствительности		Стандартная чувствительность (плотность от 0,7 г/см ³)
Режим работы		Защита от переполнения
Руководство по эксплуатации		DE - Немецкий
Число руководств по эксплуатации		0
Табличка с обозначением места измерения		Нет
Дополнительная процедура очистки		Нет
Заводское свидетельство / Норма		Нет
Дефектоскопия проникающей краской		Нет
Испытание давлением		Нет
Испытание гелиевой течью		Нет
Проверка шероховатости		Нет
Позитивная идентификация материала (PMI-тест)		Нет
Измерение содержания феррита		Нет
Испытание прочности изоляции		Нет
Низкотемпературное испытание при -60°C		Нет
Испытание наработкой 360 ч		Нет
Тропикостойкое исполнение		Нет
Квалификация SIL		Нет
Свидетельство для пище-/фармпрома		Нет

Наименование продукта	VEGASWING 63
Код исполнения	SWING63.XXGBVXPT
eID	DE254386411
Количество	1

Рекомендуемый приварной штуцер (не входит в комплект поставки)	ESTSG.1GB**
Код таможенного тарифа (HS-Code)	90261029