

Наименование продукта VEGAWELL 52  
 Код исполнения WL52.XXA4ALD1CC1X  
 eID DE181214558  
 Количество 1

### Подвесной преобразователь давления с керамической измерительной ячейкой

#### Область применения

Подвесной преобразователь давления VEGAWELL 52 предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей.

Типичные области применения - водоподготовка, водоочистка, водоотведение, глубокие колодцы, а также кораблестроение.

#### Преимущества

- Высокая надежность измерения, благодаря высочайшей стойкости керамической ячейки к перегрузке и вакууму
- Высокая готовность, благодаря встроенной защите от перенапряжений
- Универсальность применения, благодаря прочному исполнению корпуса и кабеля

|                                                    |           |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Единица измерения для длины                        |           | метр/миллиметр                    |
| Соответствие / Регион действия                     |           | Нет / Международно                |
| Вид взрывозащиты                                   | <b>XX</b> | Нет                               |
| Крепление / Материал                               | <b>A4</b> | Натяжной зажим / 316L             |
| Исполнение / Температура процесса                  | <b>A</b>  | Несущий кабель PE / -20...+60°C   |
| Длина                                              | <b>L</b>  | 12 м, несущий кабель PE           |
| Общая длина                                        |           | 12 m                              |
| Материал / Диаметр чувствительного элемента        | <b>D</b>  | Дуплексная сталь (1.4462) / 32 мм |
| Вид уплотнения / Контактующее со средой уплотнение | <b>1</b>  | Одинарное / FKM (VP2/A)           |
| Единица измерения для давления                     |           | bar                               |
| Диапазон измерений                                 | <b>C</b>  | отн. / 0...+0,4 bar (0...+40 kPa) |
| Электроника                                        | <b>C</b>  | 2-провод. 4 ... 20 mA             |
| Установка адреса                                   |           | Нет                               |
| Класс точности                                     | <b>1</b>  | 0,20%                             |
| Установка по спецификации заказчика                |           | Нет                               |
| - Единицы                                          |           | bar                               |
| - Начальное значение                               |           | 0                                 |
| - Конечное значение                                |           | 0.4                               |
| Линеаризация                                       |           | Нет                               |
| Опции чувствительного элемента                     | <b>X</b>  | Нет                               |
| Табличка с обозначением места измерения            |           | Нет                               |
| Протокол испытаний                                 |           | 5 контрольных точек               |
| Свидетельство для пище-/фармпрома                  |           | Нет                               |
| Дополнительная процедура очистки                   |           | Нет                               |
| Заводское свидетельство / Норма                    |           | Нет                               |
| Доставка заводских свидетельств                    |           | С товаром                         |
| Руководство по эксплуатации                        |           | DE - Немецкий                     |
| Число руководств по эксплуатации                   |           | 0                                 |
| Код таможенного тарифа (HS-Code)                   |           | 90261029                          |