

Наименование продукта VEGAWELL 52
 Код исполнения WL52.XXA4ALD1DC1X
 eID DE181509341
 Количество 1

Подвесной преобразователь давления с керамической измерительной ячейкой

Область применения

Подвесной преобразователь давления VEGAWELL 52 предназначен для непрерывного измерения уровня жидкостей.

Типичные области применения - водоподготовка, водоочистка, водоотведение, глубокие колодцы, а также кораблестроение.

Преимущества

- Высокая надежность измерения, благодаря высочайшей стойкости керамической ячейки к перегрузке и вакууму
- Высокая готовность, благодаря встроенной защите от перенапряжений
- Универсальность применения, благодаря прочному исполнению корпуса и кабеля

Единица измерения для длины		метр/миллиметр
Соответствие / Регион действия		Нет / Международно
Вид взрывозащиты	XX	Нет
Крепление / Материал	A4	Натяжной зажим / 316L
Исполнение / Температура процесса	A	Несущий кабель PE / -20...+60°C
Длина	L	12 м, несущий кабель PE
Общая длина		12 m
Материал / Диаметр чувствительного элемента	D	Дуплексная сталь (1.4462) / 32 мм
Вид уплотнения / Контактующее со средой уплотнение	1	Одинарное / FKM (VP2/A)
Единица измерения для давления		bar
Диапазон измерений	D	отн. / 0...+1 bar (0...+100 kPa)
Электроника	C	2-провод. 4 ... 20 mA
Установка адреса		Нет
Класс точности	1	0,20%
Установка по спецификации заказчика		Нет
- Единицы		bar
- Начальное значение		0
- Конечное значение		1
Линеаризация		Нет
Опции чувствительного элемента	X	Нет
Табличка с обозначением места измерения		Нет
Протокол испытаний		5 контрольных точек
Свидетельство для пище-/фармпрома		Нет
Дополнительная процедура очистки		Нет
Заводское свидетельство / Норма		Нет
Доставка заводских свидетельств		С товаром
Руководство по эксплуатации		DE - Немецкий
Число руководств по эксплуатации		0
Код таможенного тарифа (HS-Code)		90261029